

Agitador magnético digital, maxMIX, 2mag®

Ref.: 2MAG.30501 | Categoría: Agitadores Magnéticos sin calefacción



Descripción

Agitador magnético 2mag de robustez inigualada, con amplia superficie de trabajo, hasta 150 litros de volumen de agitación, también adecuado para medios de alta viscosidad.

Acoplamiento magnético muy intenso, ideal para la transmisión de la potencia magnética a distancias de hasta 60 mm, para recipientes de fondo grueso o recipientes de doble capa. Accionamiento con motor 2mag sin mantenimiento con amplio intervalo de velocidades desde 100 a 1.200 rpm. Alojamiento de acero inoxidable totalmente encapsulado y estanco, protección IP64, construcción muy robusta y excelentes prestaciones, estable y fácil de limpiar con agua corriente.

[show_more more=»Mostrar...+» less=»Mostrar...-»]

Unidad de control integrada con 40 W de potencia de agitación, amplio intervalo de velocidades de 100 a 1.200 rpm, función SoftStart (variable de 20 a 99 segundos) para capturar/centrar fiablemente y acelerar con seguridad la barra de agitación con diferentes volúmenes y viscosidades. Pantalla digital para ajustar la velocidad y el SoftStart, QuickSet para el ajuste rápido del arranque y la velocidad máxima, función QuickStop para frenado rápido y en caso de rotura de vidrio, almacenado de las últimas condiciones de trabajo al desconectar el aparato, robusto alojamiento de acero inoxidable, fácil de limpiar.

Hasta 150 litros de volumen de agitación
Agitación a grandes distancias
Dimensiones compactas
Placa de agitación 26,5 x 26,5 cm
Velocidad de 100 hasta 1.200 rpm
Ideal para medios muy viscosos
Tres años de garantía
Desarrollado y fabricado en Alemania

[/show_more]

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Tamaño de la placa	Dimensiones totales (mm)	Material de la placa	Speed (rpm)	Capacidad
2MAG30501	maxMIX 230 V 1 stirring points	265 x 265 mm	265 x 320 x 68	Acero Inoxidable	100 - 1200	150 l