

Baño digital de circulación DIGITERM TFT 200°C ±0,1°C, SELECTA

Ref.: SELECTA.3000550 | Categoría: Baños de circulación

Descripción



Ideal para: Procesos de incubación, Reacciones enzimáticas, Fermentación, Cultivos y en general en laboratorios de investigación. Características: CON EQUIPO TERMOSTÁTICO "DIGITERM-TFT-200" PARA TEMP. DESDE AMB.+5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD ±0,1 °C. ERROR DE CONSIGNA ±2 °C. RESOLUCIÓN 0,1 °C. Baño con doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304 y mueble exterior en acero inox. AISI 304, con asas laterales y grifo de desagüe. Módulo de regulación extraíble con bomba de caudal regulable para agitación interna y temperatura externa, (Polarímetros, refractómetros, viscosímetros, etc) y serpentín de refrigeración para temperaturas ambientales por medio de conexión al agua de red. Salida RS-232, USB y Ethernet. Mecanismo de seguridad: NORMA DIN 12876. TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA AJUSTABLE CON REARME MANUAL. ALARMA DE SOBRETENPERATURA. PROTECCIÓN POR FLOTADOR DE BAJO NIVEL DE LÍQUIDO. ALARMA DE FALLO DE TENSIÓN DE RED.

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Estabilidad	Caudal
3000550	TFT-200 20	Rango T ^a Ambiente +5 ...+200°C Capacidad 20 L Medidas int. (WxLxH) mm 300 X 290 X 150 Potencia (W) 2060 W	±0.1°C	12 l/min
3000551	TFT-200 27	Rango T ^a Ambiente +5 ...+200°C Capacidad 27 L Medidas int. (WxLxH) mm 300 x 290 x 200 Potencia (W) 2060 W	±0.1°C	12 l/min