

Agitador magnético múltiple 4 posiciones, MIX 4 MS, 2mag®

Ref.: 2MAG.30404 | Categoría: Agitadores Magnéticos sin calefacción



Descripción

Agitador magnético 2mag ultraplano con 4 puntos de agitación controlados individualmente, adecuados para 4 Erlenmeyers de 2.000 ml.

Cuatro potentes puntos de agitación, concepto de accionamiento magnético inductivo 2mag, 100% sin mantenimiento ni desgaste, reservas de potencia hasta 3.000 ml por punto de agitación, ajuste de velocidad individual e independiente para cada dispositivo de agitación (tecnología maestro-esclavo), también función On/Off, modo 'velocidad sincronizada' para todos los puntos, muy amplio intervalo de velocidades de 100 a 2.000 rpm, agitación sin sacudidas incluso a bajas velocidades.

Clara pantalla digital para ajustar la velocidad y la potencia del agitador, sistema SoftStart para capturar/centrar fiablemente y acelerar con seguridad la barra de agitación, QuickSet para el ajuste rápido del arranque y la velocidad máxima, función de memoria automática para almacenar los últimos ajustes, destacada duración del sistema de accionamiento herméticamente sellado, alojamiento resistente de acero inoxidable para una limpieza fácil y rápida.

- Ajuste individual de la velocidad
- Agitador magnético con 4 puntos de agitación
- Distancia entre puntos de agitación 140 mm
- Velocidad de 100 hasta 2.000 rpm
- Para todos los tamaños y formas de recipientes
- Excelente calidad de por vida
- Sin mantenimiento ni desgaste
- Tres años de garantía
- Desarrollado y fabricado en Alemania

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Tamaño de la placa	Dimensiones totales (mm)	Material de la placa	Speed (rpm)	Capacidad
2MAG30404	MIX 4 MS 230 V 4 posiciones de agitación con ajuste de velocidad individual e independiente	245 x 425 mm	245 x 425 x 38	Acero Inoxidable	100 - 2000	3000 ml x punto