

## Balanza de precisión 440

Ref.: KERN.440 | Categoría: Balanzas de precisión

### Descripción

---



#### La clásica en el laboratorio

- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
- Parabrisas circular de serie, sólo para modelos con plato del tamaño , espacio de pesaje ? 90x40 mm
- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
- Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro

**KERN®**

## Especificaciones técnicas

Referencia		Características	Plato (mm)	Calibración
440-35N		<b>Peso [Max] g:</b> 400 g <b>Lectura d (g):</b> 0,01 <b>Reproducibilidad (g):</b> 0,01 <b>Linealidad (g):</b> 0,03	[B] Ø 105, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-49N		<b>Peso [Max] g:</b> 4000 g <b>Lectura d (g):</b> 0,1 <b>Reproducibilidad (g):</b> 0,1 <b>Linealidad (g):</b> 0,3	[D] 150 x 170, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-51N		<b>Peso [Max] g:</b> 4000 g <b>Lectura d (g):</b> 1 <b>Reproducibilidad (g):</b> 1 <b>Linealidad (g):</b> 2	[D] 150 x 170, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-43N		<b>Peso [Max] g:</b> 400 g <b>Lectura d (g):</b> 0,1 <b>Reproducibilidad (g):</b> 0,1 <b>Linealidad (g):</b> 0,2	[C] 130 x 130, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-53N		<b>Peso [Max] g:</b> 6000 g <b>Lectura d (g):</b> 1 <b>Reproducibilidad (g):</b> 1 <b>Linealidad (g):</b> 2	[D] 150 x 170, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-45N		<b>Peso [Max] g:</b> 1000 g <b>Lectura d (g):</b> 0,1 <b>Reproducibilidad (g):</b> 0,1 <b>Linealidad (g):</b> 0,2	[C] 130 x 130, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-33N		<b>Peso [Max] g:</b> 200 g <b>Lectura d (g):</b> 0,01 <b>Reproducibilidad (g):</b> 0,01 <b>Linealidad (g):</b> 0,02	[B] Ø 105, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-47N		<b>Peso [Max] g:</b> 2000 g <b>Lectura d (g):</b> 0,1 <b>Reproducibilidad (g):</b> 0,1 <b>Linealidad (g):</b> 0,2	[C] 130 x 130, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-35A		<b>Peso [Max] g:</b> 600 g <b>Lectura d (g):</b> 0,01 <b>Reproducibilidad (g):</b> 0,01 <b>Linealidad (g):</b> 0,03	[B] Ø 105, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-49A		<b>Peso [Max] g:</b> 6000 g <b>Lectura d (g):</b> 0,1 <b>Reproducibilidad (g):</b> 0,1 <b>Linealidad (g):</b> 0,3	[D] 150 x 170, acero inoxidable	Externa (pesa de control)
440-21A		<b>Peso [Max] g:</b> 60 g <b>Lectura d (g):</b> 0,001 <b>Reproducibilidad (g):</b> 0,001 <b>Linealidad (g):</b> 0,003	[A] Ø 81, plástico	Externa (pesa de control)