

Estufas de precisión universales “Digitronic-TFT”, SELECTA®

Ref.: 16814801 | Categoría: Estufas

Descripción



CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.

- PARA ENSAYOS BACTERIOLÓGICOS, PROCESOS DE SECADO Y ESTERILIZACIÓN.
- REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR Y CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL CON TECNOLOGÍA TFT.
- PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE +5 °C HASTA 250 °C.
- ESTABILIDAD: $\pm 0,3$ °C, A 100 °C. HOMOGENEIDAD: ± 1 °C, A 100 °C. PUERTA DE CRISTAL ± 2 °C A 100 °C.
- ERROR DE CONSIGNA: $\pm 2\%$, A TEMPERATURA DE TRABAJO. RESOLUCIÓN: 1 °C.
- HASTA 6 PASOS DE TEMPERATURA PROGRAMABLES.

Especificaciones técnicas

Referencia	Características	Tiempo de calentamiento	Puerta
2005163	Capacidad: 33 L Alto / Ancho / Fondo (interior) cm: 40 28 30 Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 60 65 55 Alojamientos bandejas: 7	Temperatura alcance consigna 100°C 15 minutos	metálica
2005164	Capacidad: 33 L Alto / Ancho / Fondo (interior) cm: 40 28 30 Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 60 65 55 Alojamientos bandejas: 7	Temperatura alcance consigna 100°C 15 minutos	cristal
2005165	Capacidad: 47 L Alto / Ancho / Fondo (interior) cm: 33 45 32 Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 53 81 58 Alojamientos bandejas: 5	Temperatura alcance consigna 100°C 16 minutos	metálica
2005166	Capacidad: 47 L Alto / Ancho / Fondo (interior) cm: 33 45 32 Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 53 81 58 Alojamientos bandejas: 5	Temperatura alcance consigna 100°C 16 minutos	cristal
2005167	Capacidad: 76 L Alto / Ancho / Fondo (interior) cm: 50 38 40 Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 70 75 65 Alojamientos bandejas: 8	Temperatura alcance consigna 100°C 17 minutos	metálica
2005168	Capacidad: 76 L Alto / Ancho / Fondo (interior) cm: 50 38 40 Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 70 75 65 Alojamientos bandejas: 8	Temperatura alcance consigna 100°C 17 minutos	cristal
2005169	Capacidad: 145 L Alto / Ancho / Fondo (interior) cm: 50 58 50 Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 70 95 72 Alojamientos bandejas: 9	Temperatura alcance consigna 100°C 17 minutos	metálica
2005170	Capacidad: 145 L Alto / Ancho / Fondo (interior) cm: 50 58 50 Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 70 95 72 Alojamientos bandejas: 9	Temperatura alcance consigna 100°C 17 minutos	cristal