

Centrifugas 5425/5425 R, Eppendorf®

Ref.: 71615104 | Categoría: Centrifugas






Descripción



Las nuevas microcentrifugas de Eppendorf de 24 posiciones, Centrifuge 5425 y 5425 R, ofrecen un funcionamiento ergonómico y una amplia gama de rotores con una velocidad máxima de hasta 21.300 x g, lo que las hace perfectamente adecuadas para todas las aplicaciones modernas de biología molecular en Eppendorf y tubos de PCR de 0,2 a 5 mL. Para el procesamiento de muestras sensibles a la temperatura, la Centrifuge 5425 R refrigerada permite un control preciso de la temperatura con su avanzado sistema de refrigeración.



Especificaciones técnicas

Referencia		Modelo	Refrigeración	Panel de control	Máx. velocidad
5406000313		Centrifugas 5425 R, teclado, refrigerada, sin rotor, Eppendorf®	Refrigerada	Teclado	15.060 rpm - 21.300 xg
5406000712		Centrifugas 5425 R, botones giratorios , refrigerada, sin rotor, Eppendorf®	Refrigerada	Botones giratorios	15.060 rpm - 21.300 xg
5405000719		Centrifugas 5425, botones giratorios , sin refrigeración, sin rotor, Eppendorf®	Sin refrigeración	Botones giratorios	15.060 rpm - 21.300 xg
5405000174		Centrifugas 5425, botones giratorios , sin refrigeración, Molecular Biology Solution, con rotor FA-18x2-Kit, Eppendorf®	Sin refrigeración	Botones giratorios	15.060 rpm - 21.300 xg
5405000310		Centrifugas 5425, teclado, sin refrigeración. sin rotor, Eppendorf®	Sin refrigeración	Teclado	15.060 rpm - 21.300 xg