

Centrifugas 5804/ 5804 R, Eppendorf®

Ref.: 11115164 | Categoría: Centrifugas







Descripción



La Centrifuga 5804/5804 R es una centrífuga de alta velocidad para requisitos de mediana capacidad. Permite realizar aplicaciones moleculares en tubos de hasta 250 mL y ofrece unos rotores basculantes– y de ángulo fijo– adicionales, así como capacidad para placas deepwell para una mayor versatilidad.



Especificaciones técnicas

Referencia		Modelo	Refrigeración	Panel de control	Máx. velocidad
5804000010		Centrifugas 5804, teclado, sin refrigeración, sin rotor, Eppendorf®	Sin refrigeración	Teclado	14.000 rpm - 20.913 xg
5804000320		Centrifugas 5804, teclado, sin refrigeración, con Rotor A-4-44 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL,, Eppendorf®	Sin refrigeración	Teclado	14.000 rpm - 20.913 xg
5804000520		Centrifugas 5804, teclado, sin refrigeración, con Rotor S-4-72 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, Eppendorf®	Sin refrigeración	Teclado	14.000 rpm - 20.913 xg
5805000010		Centrifugas 5804 R, teclado, refrigerada, sin rotor, Eppendorf®	Refrigerada	Teclado	14.000 rpm - 20.913 xg
5805000320		Centrifugas 5804 R, teclado, refrigerada, con Rotor A-4-44 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, Eppendorf®	Refrigerada	Teclado	14.000 rpm - 20.913 xg
5805000620		Centrifugas 5804 R, teclado, refrigerada, con Rotor S-4-72 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, Eppendorf®	Refrigerada	Teclado	14.000 rpm - 20.913 xg