

Baño de agua WB 6/11/22 Litros 100°C ±0,1°C, WITEG™

Ref.: DH.WB000 | Categoría: Baños uso general

Descripción

Ideal para:

- Baño de agua para uso general

Características:

- Función de autocompensación para controlar la diferencia entre la temperatura real y la temperatura indicada ($\pm 10,0^{\circ}\text{C}$)
- Baño y tapa de acero inoxidable para mayor durabilidad y alta eficiencia/consistencia térmica, tapa tipo cúpula opcional
- Función de temporizador digital (99 h 59 min): el tiempo de retardo y el tiempo de funcionamiento se pueden controlar
- Función de almacenamiento para los valores establecidos de temperatura y temporizador.
- pantalla LCD retroiluminada
- Número de serie y certificado CE



Mecanismo de seguridad:

- Modo de bloqueo del menú
- Protección contra sobretensión y sobrecorriente.
- Protección contra errores del sensor

Controlador:

- Controlador digital con interruptor Jog-Shuttle (girar + pulsar)

Suministro: Baño, tapa plana, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Características	Grifo desagüe	Estabilidad
DH.WB000106	Rango T ³ : Ambiente +5 ...+100°C Capacidad: 6 L Medidas int. (WxLxH) mm: 300 x 155 x 150 Potencia (W): 800	No	±0.1°C
DH.WB000111	Rango T ³ : Ambiente +5 ...+100°C Capacidad: 11 L Medidas int. (WxLxH) mm: 302 x 240 x 150 Potencia (W): 1000	No	±0.1°C
DH.WB000122	Rango T ³ : Ambiente +5 ...+100°C Capacidad: 22 L Medidas int. (WxLxH) mm: 500 x 295 x 150 Potencia (W): 2000	Sí (Ø9.5 - 11mm)	±0.1°C