

Baños para agua y aceite PRECISTERM, control analógico, SELECTA™

Ref.: 6000 | Categoría: Baños uso general

Descripción

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 110 °C. ESTABILIDAD ± 1 °C.

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD ± 2 °C.



CARACTERÍSTICAS

Capacidades desde 2 litros hasta 45 litros.

Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304 y mueble exterior en acero inox. AISI 304.

Elementos calefactores en acero inox. de aleación especial INCOLOY y resistente a la corrosión y alta temperatura.

PANEL DE MANDOS

Interruptor general, con indicador luminoso.

Termostato hidráulico regulador de la temperatura, sincronizado con lámpara de señalización.

Lámpara de señalización del termostato de seguridad.



Especificaciones técnicas

Referencia		Características	Potencia (W)	Grifo	Estabilidad
6000137		Rango T^º: Ambiente +5 ...+ 110°C Capacidad: 2 L Medidas int. (WxLxH) mm: 150 x 130 x 150	390	No	±1 °C
6000385		Rango T^º: Ambiente +5 ...+200°C Capacidad: 2 L Medidas int. (WxLxH) mm: 150 x 130 x 150	640	No	±2 °C.
6000138		Rango T^º: Ambiente +5 ...+ 110°C Capacidad: 5 L Medidas int. (WxLxH) mm: 300 x 140 x 150	600	No	±1 °C
6000386		Rango T^º: Ambiente +5 ...+200°C Capacidad: 5 L Medidas int. (WxLxH) mm: 300 x 140 x 150	1110	No	±2 °C.
6000140		Rango T^º: Ambiente +5 ...+ 110°C Capacidad: 12 L Medidas int. (WxLxH) mm: 300 x 300 x 150	1100	No	±1 °C
6000387		Rango T^º: Ambiente +5 ...+200°C Capacidad: 12 L Medidas int. (WxLxH) mm: 300 x 300 x 150	1400	No	±2 °C.
6000141		Rango T^º: Ambiente +5 ...+ 110°C Capacidad: 20 L Medidas int. (WxLxH) mm: 480 x 300 x 150	1500	No	±1 °C
6000388		Rango T^º: Ambiente +5 ...+200°C Capacidad: 20 L Medidas int. (WxLxH) mm: 480 x 300 x 150	2100	No	±2 °C.
6000142		Rango T^º: Ambiente +5 ...+ 110°C Capacidad: 45 L Medidas int. (WxLxH) mm: 620 x 500 x 150	2400	Sí	±1 °C
6000389		Rango T^º: Ambiente +5 ...+200°C Capacidad: 45 L Medidas int. (WxLxH) mm: 620 x 500 x 150	3800	Sí	±2 °C.