

# Baños para agua y aceite hasta 99,9°C PRECISDIG, control digital, con tapa, SELECTA™

Ref.: 60011-1 | Categoría: Baños uso general

## Descripción

REGULACIÓN ELECTRÓNICA Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO.

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE +5°C HASTA 99,9°C.

ESTABILIDAD:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ .

HOMOGENEIDAD:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .

### CARACTERÍSTICAS

Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304 y mueble exterior en acero inox. AISI 304.

Elementos calefactores en acero inox. de aleación especial INCOLOY resistente a la corrosión y alta temperatura.

Con orificio de desagüe incorporado.



PANEL DE MANDOS

Interruptor general con lámpara de señalización.

1. Indicadores de calefacción; termostato abierto; fallo
2. Display de lectura (temperatura o tiempo).
3. Display de valor de consigna (temperatura o tiempo).
4. Cambio de modo visualización.
5. Incrementar valor.
6. Disminuir valor.
7. Botón de Arranque/paro.

### PROPIEDADES DE LA TAPA MAKROLON®

Por su transparencia permite visualizar el interior del baño. Mejora la estabilidad de la temperatura, limita la evaporación y la polución.



## Especificaciones técnicas

Referencia		Características	Potencia (W)	Grifo	Estabilidad
6001131		<b>Rango T<sup>º</sup>:</b> Ambiente +5 ...+99,9°C <b>Capacidad:</b> 12 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 300 x 300 x 150	1100	Sí	±0.1°C
6001132		<b>Rango T<sup>º</sup>:</b> Ambiente +5 ...+99,9°C <b>Capacidad:</b> 20 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 480 x 300 x 150	1500	Sí	±0.1°C
6001133		<b>Rango T<sup>º</sup>:</b> Ambiente +5 ...+99,9°C <b>Capacidad:</b> 45 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 620 x 500 x 150	2400	Sí	±0.1°C