

# Termostato de inmersión de control digital "Termotronic 100", SELECTA

Ref.: SELECTA.3000540 | Categoría: Termostatos de inmersión

## Descripción

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 100 °C.

### CARACTERÍSTICAS

Volumen máximo a temperatura límite: 20 litros.

Fijación a la cubeta mediante nuez posterior o soporte extensible que se suministra como accesorio.

Profundidad mínima de fijación a la cubeta: 14 cm.

### PANEL DE MANDOS



1. Display indicador temperatura de consigna.
2. Display indicador temperatura o tiempo.
3. Pulsador "SET".
4. Pulsador para aumentar o disminuir valor set.
5. Pulsador "Start/Stop".

Rango de regulación °C	Estabilidad °C	Alto (ext.) cm	Ancho (ext.) cm	Fondo (ext.) cm	Bomba Presión H2O	Consumo W	Peso Kg
Desde amb.+5 hasta 100	±0,1	28	18	19	150 mbar-12 l/min.	2000	3,9



## Especificaciones técnicas

Referencia	Características	Precisión	Dimensiones (WxLxH) (mm)	Potencia
3000540	<b>Rango de temperatura:</b> Ambiente +5,,,+100°C <b>Capacidad:</b> 20 L <b>Caudal:</b> 12 L/min	±0,1 °C	180 x 190 x 280	2000 W