

# Termostato de inmersión de control por pantalla táctil "Digiterm TFT-200", SELECTA

Ref.: SELECTA.3000544 | Categoría: Termostatos de inmersión

## Descripción

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 200 °C.

### CARACTERÍSTICAS

Volumen máximo a temperatura límite: 20 litros.

Fijación a la cubeta mediante nuez posterior o soporte extensible que se suministra como accesorio.

Profundidad mínima de fijación a la cubeta: 14 cm.


**Salida RS-232, USB y Ethernet.**

Serpentín de refrigeración.



Rango de regulación °C	Estabilidad °C	Alto (ext.) cm	Ancho (ext.) cm	Fondo (ext.) cm	Bomba Presión H2O	Consumo W	Peso Kg
Desde amb.+5 hasta 200	200°C ±0,1	28	18	19	150 mbar-12 l/min.	2060	4,5

### PANEL DE MANDOS



1. Indicador de temperatura de consigna/real.
2. Indicador del flujo de la bomba. (%)
3. Pulsador Stop.
4. Pulsador Start.
5. Pulsador subir parámetro.
6. Pulsador bajar parámetro.
7. Indicador de tiempo programado/actual en horas/mins.
8. Pulsador retorno.



## Especificaciones técnicas

Referencia		Características	Precisión	Dimensiones (WxLxH) (mm)	Potencia
3000544		<b>Rango de temperatura:</b> Ambiente +5...+200°C <b>Capacidad:</b> 20 L <b>Caudal:</b> 12 L/min	±0,1 °C	180 x 190 x 280	2060 W