

Estufas de cultivo “Incudigit-TFT”, SELECTA®

Ref.: SELECTA20012 | Categoría: Hornos y Estufas, Incubadoras

Descripción

A CONVECCIÓN NATURAL.



- REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR Y CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL CON TECNOLOGÍA TFT.
- PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE +5 °C HASTA 80 °C.
- ESTABILIDAD: $\pm 0,1$ °C, A 37 °C. HOMOGENEIDAD: $\pm 0,5$ °C, A 37 °C.
- ERROR DE CONSIGNA: $\pm 2\%$, A TEMPERATURA DE TRABAJO. RESOLUCIÓN: 0,1 °C.
- PUERTA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO.
- DOBLE CÁMARA, MÍNIMO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LAS MUESTRAS.
- INTERIOR SIN APERTURAS Y CON ESQUINAS REDONDEADAS. FÁCIL DE LIMPIAR.

SEGURIDAD:

NORMA EN 61010. LIMITADOR FIJO DE SOBRECALENTAMIENTO INCORPORADO.

NORMA DIN 12880. TERMOSTATO DE SEGURIDAD REGULABLE INCORPORADO.

Especificaciones técnicas

Referencia	Tipo	Capacidad	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Alojamientos bandejas
2001261		19 L	30 25 25	51 57 49	5
2001262		36 L	40 30 30	60 62 54	5
2001263		52 L	33 47 33	53 79 57	5
2001264		80 L	50 40 40	70 72 64	8
2001265		150 L	50 60 50	70 92 74	8