

Matraz aforado clase A, conforme USP, Tapón PE, graduación ámbar, WITEG®

Ref.: 3664BLUSP-1 | Categoría: Matraces aforados

Descripción



Volumetric flasks made from DURAN® tubing

- tolerance according to ASTM E 288, produced according to DIN EN ISO 1024
- DE-M marked according to the German calibration law
- inclusive [batch certificate](#)

Imágenes de producto sólo son representativas



Especificaciones técnicas

| Referencia | Capacidad | Tolerancia (ml) | NS | Env |
|---------------|-----------|-----------------|-------|-----|
| 3 664 015 USP | 5 ml | ±0.02 | 10/19 | 1 |
| 3 664 012 USP | 10 ml | ±0.02 | 10/19 | 1 |
| 3 664 002 USP | 20 ml | ±0.03 | 10/19 | 1 |
| 3 664 013 USP | 20 ml | ±0.06 | 12/21 | 1 |
| 3 664 003 USP | 25 ml | ±0.03 | 10/19 | 1 |
| 3 664 014 USP | 25 ml | ±0.08 | 12/21 | 1 |
| 3 664 005 USP | 50 ml | ±0.05 | 12/21 | 1 |
| 3 664 006 USP | 50 ml | ±0.08 | 14/23 | 1 |
| 3 664 010 USP | 100 ml | ±0.08 | 12/21 | 1 |
| 3 664 020 USP | 200 ml | ±0.10 | 14/23 | 1 |
| 3 664 025 USP | 250 ml | ±0.12 | 14/23 | 1 |
| 3 664 050 USP | 500 ml | ±0.20 | 19/26 | 1 |
| 3 664 100 USP | 1000 ml | ±0.30 | 24/29 | 1 |
| 3 664 200 USP | 2000 ml | ±0.50 | 29/32 | 1 |
| 3 664 500 USP | 5000 ml | ±1.200 | 34/35 | 1 |