

Matraz aforado clase A, conforme USP, Tapón PE, graduación ámbar, WITEG®

Ref.: 3664BLUSP-1 | Categoría: Matraces aforados

Descripción



Volumetric flasks made from DURAN® tubing

- tolerance according to ASTM E 288, produced according to DIN EN ISO 1024
- DE-M marked according to the German calibration law
- inclusive [batch certificate](#)

Imágenes de producto sólo son representativas



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Tolerancia (ml)	NS	Env
3 664 015 USP	5 ml	±0.02	10/19	1
3 664 012 USP	10 ml	±0.02	10/19	1
3 664 002 USP	20 ml	±0.03	10/19	1
3 664 013 USP	20 ml	±0.06	12/21	1
3 664 003 USP	25 ml	±0.03	10/19	1
3 664 014 USP	25 ml	±0.08	12/21	1
3 664 005 USP	50 ml	±0.05	12/21	1
3 664 006 USP	50 ml	±0.08	14/23	1
3 664 010 USP	100 ml	±0.08	12/21	1
3 664 020 USP	200 ml	±0.10	14/23	1
3 664 025 USP	250 ml	±0.12	14/23	1
3 664 050 USP	500 ml	±0.20	19/26	1
3 664 100 USP	1000 ml	±0.30	24/29	1
3 664 200 USP	2000 ml	±0.50	29/32	1
3 664 500 USP	5000 ml	±1.200	34/35	1