

# Baño de Ultrasonidos, con calefacción, ULTRASONS-HD, SELECTA™

Ref.: 60011-1-2 | Categoría: Baños Ultrasonidos

## Descripción

---

REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO. PARA TEMPERATURAS DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 80 °C.

### CARACTERÍSTICAS

Recipiente de doble cuerpo, construido totalmente en acero inox. con dispositivo de vaciado.

### APLICACIONES

En laboratorios en general: aceleración de reacciones químicas, desgasificación de líquidos, disrupción de células, limpieza de tamices, pipetas, micropipetas, cubetas, viscosímetros, descomposición de sustancias radioactivas, etc.  
Odontología: limpieza de prótesis, instrumentos, etc.  
Óptica: limpieza de monturas, cristales, lentes de contacto, etc.  
Medicina: limpieza de instrumentos en general, pinzas, sondas, escalpelos, etc.  
Joyería y relojería: limpieza de todo tipo de relojes, alhajas, etc.  
Industria: limpieza de componentes electrónicos, circuitos impresos, semiconductores, o inyectores de gasolina, para tamices y filtros, etc.



### PANEL DE MANDOS

Interruptor luminoso de puesta en marcha.

Pulsador Marcha/Paro.

Display digital indicador del tiempo con pulsador aumentar/disminuir tiempo en minutos de 1' a 99'.

Display digital indicador de la temperatura con pulsador aumentar/disminuir temperatura °C.

**Se suministran completos con cestillo universal, tapa con asa, dispositivo de vaciado.**



## Especificaciones técnicas

Referencia	Características	Grifo desagüe
3000865	<b>Rango T<sup>º</sup>:</b> Ambiente +5 ...+80°C <b>Capacidad:</b> 5 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 240 x 140 x 150 <b>Potencia (W):</b> 75	Sí
3000866	<b>Rango T<sup>º</sup>:</b> Ambiente +5 ...+80°C <b>Capacidad:</b> 6 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 300 x 150 x 150 <b>Potencia (W):</b> 75	Sí
3000867	<b>Rango T<sup>º</sup>:</b> Ambiente +5 ...+80°C <b>Capacidad:</b> 10 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 300 x 240 x 150 <b>Potencia (W):</b> 225	Sí
3000868	<b>Rango T<sup>º</sup>:</b> Ambiente +5 ...+80°C <b>Capacidad:</b> 22 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 500 x 300 x 150 <b>Potencia (W):</b> 375	Sí
3000864	<b>Rango T<sup>º</sup>:</b> Ambiente +5 ...+80°C <b>Capacidad:</b> 30 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 500 x 300 x 200 <b>Potencia (W):</b> 900	Sí