

Limpiador ultrasonidos, con calefacción, WUC-N 30 - 75 Litros, WITEG™

Ref.: WITEG.DH.WUC.N30H | Categoría: Baños Ultrasonidos

Descripción

Ideal para:

- Limpieza para eliminar suciedad, grasa, ceras y aceite de todos los instrumentos de laboratorio mediante frecuencia ultrasónica.

Características:

- Generador remoto: control de potencia y función de temporizador con pantalla LCD
- Sonicador BTL instalado: funcionamiento robusto y estable
- La función de barrido puede realizar una limpieza completa mediante la dispersión de ultrasonidos.
- Optimización automática de la frecuencia según el nivel y la temperatura del agua.
- Rango de temperatura desde ambiente hasta 105°C
- Conjunto completo con tapa, pedal y generador.
- Desagüe montado en la parte inferior
- Frecuencia HF 40 kHz
- tiempo máximo de limpieza de 99 minutos
- Certificado CE y número de serie



Controlador:

- Controlador remoto digital para control de temporizador, temperatura y salida

Nota: Cesta no incluida, ordenar por separado



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Grifo desagüe
DH.WUC.N30H	WUC-N30H 230 V	Rango T^a: Ambiente +5 ...+105°C Capacidad: 30 L Medidas int. (WxLxH) mm: 400 x 300 x 250 Potencia (W): 704	Sí
DH.WUC.N47H	WUC-N47H 230 V	Rango T^a: Ambiente +5 ...+105°C Capacidad: 47 L Medidas int. (WxLxH) mm: 400 x 350 x 300 Potencia (W): 990	Sí
DH.WUC.N60H	WUC-N60H 230 V	Rango T^a: Ambiente +5 ...+105°C Capacidad: 60 L Medidas int. (WxLxH) mm: 500 x 400 x 300 Potencia (W): 1210	Sí
DH.WUC.N74H	WUC-N74H 230 V	Rango T^a: Ambiente +5 ...+105°C Capacidad: 74 L Medidas int. (WxLxH) mm: 550 x 450 x 300 Potencia (W): 1210	Sí