

Limpiador de ultrasonidos WUC-A analógico con tapa, WITEG™

Ref.: DH.WUC | Categoría: Baños Ultrasonidos

Descripción

Ideal para:

- Limpieza para eliminar suciedad, grasa, ceras y aceite de todos los instrumentos de laboratorio mediante frecuencia ultrasónica

Características:

- De acero inoxidable, superficie acabada
- Función preestablecida de calefacción y temporizador
- Frecuencia HF 40 kHz
- Válvula de drenaje montada en la parte inferior (WUC-A10H y WUC-A22H)
- Tiempo máximo de limpieza de 30 minutos
- Certificado CE y número de serie único



Controlador:

- Controlador analógico para temporizador, temperatura y control de salida.

Limpiador ultrasónico WUC-A, con tapa, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Características	Grifo desagüe	Ultrasonido
DH.WUC.A01H	Rango T^a: Ambiente o ...+65°C fija Capacidad: 1,2 L Medidas int. (WxLxH) mm: 150 x 135 x 100 Potencia (W): 86 W	No	HF-peak-out: 72 W
DH.WUC.A02H	Rango T^a: Ambiente o ...+65°C fija Capacidad: 1,8 L Medidas int. (WxLxH) mm: 150 x 135 x 100 Potencia (W): 86 W	No	HF-peak-out: 75 W
DH.WUC.A03H	Rango T^a: Ambiente +5 ... +85°C Capacidad: 3,3 L Medidas int. (WxLxH) mm: 240 x 140 x 100 Potencia (W): 172 W	No	HF-peak-out: 124 W
DH.WUC.A06H	Rango T^a: Ambiente +5 ... +85°C Capacidad: 6 L Medidas int. (WxLxH) mm: 290 x 150 x 150 Potencia (W): 172 W	No	HF-peak-out: 168 W
DH.WUC.A10H	Rango T^a: Ambiente +5 ... +85°C Capacidad: 10 L Medidas int. (WxLxH) mm: 290 x 240 x 150 Potencia (W): 258 W	1/2" NPT	HF-peak-out: 265 W
DH.WUC.A22H	Rango T^a: Ambiente +5 ... +85°C Capacidad: 22 L Medidas int. (WxLxH) mm: 500 x 300 x 150 Potencia (W): 275 W	1/2" NPT	HF-peak-out: 379 W