

Autoclaves para esterilización "Autester ST DRY PV" Clase B, SELECTA®

Ref.: SELECTA-STDRY | Categoría: Autoclaves

Descripción

CONTROL DE TEMPERATURA Y CICLO POR MICROPROCESADOR.
SISTEMA DE SECADO Y PURGADO AUTOMÁTICO POR VACÍO
FRACCIONADO.
CON PROGRAMAS A 121 °C Y 134 °C (1 Y 2 bar).
MODELO HORIZONTAL DE SOBREMESA.

CARACTERÍSTICAS

Cámara interior en acero inox.
Purgado por vacío fraccionado.
Secado por vacío.
Generador de vapor externo.
Depósito de agua para alimentar la caldera.
Gran penetración en productos porosos.
Útil en estomatología, oftalmología, quirófanos, etc.
Llenado automático o manual del deposito de agua.
Conexión USB para memorización de parámetros
(Software incluido).
Salida para impresora.



Se suministra con: Una junta de recambio, llave de ajuste puerta, soporte con tres bandejas, pinza extractora, filtro de agua de vaciado y tubo salida de agua. A completar con accesorios (impresora con tinta, destilador de agua o selladoras) a solicitar por separado.

SEGURIDAD

Dispositivo bloqueo puerta. Previene aperturas accidentales de la puerta.

Válvula de seguridad. Previene que la presión sobrepase el límite máximo.

Termostato de seguridad. Desconecta la calefacción en caso de sobretemperatura o falta de agua en el depósito.

Envolvente de protección térmica de la tapa.

Alarma de deposito de agua sucia lleno.



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Ø / fondo cm	Medidas externas (Al x An x F) cm	Medidas bandejas (Al x An x F) cm	Env
4001734	18 L	24,5 38	40 47 56	2 20,5 28	1
4001735	23 L	24,5 48	40 47 67	2 20,5 38	1