

Horno de mufla FP 1000°C, WITEG

Ref.: DH.WF21 | Categoría: Hornos de Mufla

Descripción

Características:

- Función de autocompensación del usuario para la temperatura ($\pm 50,0$ °C)
- resolución: 1°C, 1 min
- Placa de fibra cerámica incluida
- Cuerpo de acero recubierto de polvo, aislamiento de fibra cerámica, interior con cable calefactor de fibra cerámica expuesto con calefacción por los 4 lados
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificado CE y número de serie único para rastreo.



Mecanismo de seguridad:

- interruptor de seguridad para apertura de puerta
- Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
- detección de errores del sensor

Controlador:

- Controlador Jog-Dial (PID) con perilla de 2 vías (girar + presionar), LCD digital con luz de fondo y dos botones de configuración duraderos
- Programable: 4 patrones con 10 segmentos

Horno de mufla FP, placa de fibra cerámica, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
DH.WF21.P03	FP-03 230 V	Capacidad: 3 L W x D x H mm (int.): 130 x 250 x 90 W x D x H mm (ext.): 410 x 480 x 530 Tiempo de calentamiento: 16 min. a 800°C N.º de estantes: -	1400 W	300°C - 1000°C
DH.WF21.P05	HP-30A 230 V Analog	Capacidad: 4,5 L W x D x H mm (int.): 150 x 300 x 100 W x D x H mm (ext.): 440 x 430 x 550 Tiempo de calentamiento: 16 min. a 800°C N.º de estantes: -	1800 W	300°C - 1000°C
DH.WF23.P12	FP-12 3 Phase	Capacidad: 12 L W x D x H mm (int.): 200 x 300 x 200 W x D x H mm (ext.): 500 x 550 x 660 Tiempo de calentamiento: 20 min. a 800°C N.º de estantes: -	3600 W	300°C - 1000°C
DH.WF23.P14	FP-14 3 Phase	Capacidad: 14 L W x D x H mm (int.): 250 x 350 x 150 W x D x H mm (ext.): 550 x 580 x 620 Tiempo de calentamiento: 20 min. a 800°C N.º de estantes: -	4000 W	300°C - 1000°C
DH.WF23.P27	FP-27 3 Phase	Capacidad: 27 L W x D x H mm (int.): 300 x 300 x 300 W x D x H mm (ext.): 600 x 590 x 760 Tiempo de calentamiento: 20 min. a 800°C N.º de estantes: -	4600 W	300°C - 1000°C
DH.WF23.P63	FP-63 3 Phase	Capacidad: 63 L W x D x H mm (int.): 400 x 400 x 400 W x D x H mm (ext.): 1000 x 730 x 920 Tiempo de calentamiento: 23 min. a 800°C N.º de estantes: -	9000 W	300°C - 1000°C