

Horno de mufla FHP 1200°C, WITEG

Ref.: DH.WFH22 | Categoría: Hornos y Estufas

Descripción

Características:

- Función de autocompensación del usuario para la temperatura ($\pm 50,0$ °C)
- Resolución: 1°C, 1 min
- Placa de fibra cerámica incluida
- Cuerpo de acero recubierto de polvo, aislamiento de fibra cerámica, interior con cable calefactor de fibra cerámica expuesto con calefacción por los 4 lados
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificado CE y número de serie único.



Mecanismo de seguridad:

- Interruptor de seguridad para apertura de puerta
- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor

Controlador:

- Controlador Jog-Dial (PID) con perilla de 2 vías (girar + presionar), LCD digital con luz de fondo y dos botones de configuración
- Programable: 4 patrones con 10 segmentos

Horno de mufla FHP, placa de fibra cerámica, cable de alimentación, manual de instrucciones

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Holes	Refrigerante	Vacío	Intervalo de temperatura	Rango humedad
DH.WFH22.P03	FHP-03 230 V	Capacidad: 3 L W x D x H mm (int.): 130 x 250 x 90 W x D x H mm (ext.): 410 x 480 x 530 Tiempo de calentamiento: 16 min. a 800°C N.º de estantes: -	1400 W				300°C - 1200°C	
DH.WFH22.P05	FHP-05 230 V	Capacidad: 4,5 L W x D x H mm (int.): 150 x 300 x 100 W x D x H mm (ext.): 440 x 530 x 550 Tiempo de calentamiento: 16 min. a 800°C N.º de estantes: -	1800 W				300°C - 1200°C	
DH.WFH23.P12	FHP-12 3 Phase	Capacidad: 12 L W x D x H mm (int.): 200 x 300 x 200 W x D x H mm (ext.): 500 x 550 x 660 Tiempo de calentamiento: 20 min. a 800°C N.º de estantes: -	3600 W				300°C - 1200°C	
DH.WFH23.P14	FHP-14 3 Phase	Capacidad: 14 L W x D x H mm (int.): 250 x 350 x 160 W x D x H mm (ext.): 550 x 590 x 620 Tiempo de calentamiento: 20 min. a 800°C N.º de estantes: -	4000 W				300°C - 1200°C	

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Holes	Refrigerante	Vacío	Intervalo de temperatura	Rango humedad
DH.WFH23.P27	FHP-27 3 Phase	Capacidad: 27 L W x D x H mm (int.): 300 x 300 x 300 W x D x H mm (ext.): 600 x 590 x 760 Tiempo de calentamiento: 20 min. a 800°C N.º de estantes: -	4600 W				300°C - 1200°C	
DH.WFH23.P63	FHP-63 3 Phase	Capacidad: 63 L W x D x H mm (int.): 400 x 400 x 400 W x D x H mm (ext.): 1000 x 730 x 920 Tiempo de calentamiento: 23 min. a 800°C N.º de estantes: -	9000 W				300°C - 1200°C	