

# Horno de mufla FHP 1200°C, WITEG

Ref.: DH.WFH22 | Categoría: Hornos de Mufla

## Descripción

---

### Características:

- Función de autocompensación del usuario para la temperatura ( $\pm 50,0$  °C)
- Resolución: 1°C, 1 min
- Placa de fibra cerámica incluida
- Cuerpo de acero recubierto de polvo, aislamiento de fibra cerámica, interior con cable calefactor de fibra cerámica expuesto con calefacción por los 4 lados
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificado CE y número de serie único.



### Mecanismo de seguridad:

- Interruptor de seguridad para apertura de puerta
- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor

### Controlador:

- Controlador Jog-Dial (PID) con perilla de 2 vías (girar + presionar), LCD digital con luz de fondo y dos botones de configuración
- Programable: 4 patrones con 10 segmentos

Horno de mufla FHP, placa de fibra cerámica, cable de alimentación, manual de instrucciones

## Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
DH.WFH22.P03	FHP-03 230 V	<b>Capacidad:</b> 3 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 130 x 250 x 90 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 410 x 480 x 530 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 16 min. a 800°C <b>N.º de estantes:</b> -	1400 W	300°C - 1200°C
DH.WFH22.P05	FHP-05 230 V	<b>Capacidad:</b> 4,5 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 150 x 300 x 100 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 440 x 530 x 550 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 16 min. a 800°C <b>N.º de estantes:</b> -	1800 W	300°C - 1200°C
DH.WFH23.P12	FHP-12 3 Phase	<b>Capacidad:</b> 12 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 200 x 300 x 200 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 500 x 550 x 660 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 20 min. a 800°C <b>N.º de estantes:</b> -	3600 W	300°C - 1200°C
DH.WFH23.P14	FHP-14 3 Phase	<b>Capacidad:</b> 14 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 250 x 350 x 160 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 550 x 590 x 620 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 20 min. a 800°C <b>N.º de estantes:</b> -	4000 W	300°C - 1200°C
DH.WFH23.P27	FHP-27 3 Phase	<b>Capacidad:</b> 27 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 300 x 300 x 300 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 600 x 590 x 760 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 20 min. a 800°C <b>N.º de estantes:</b> -	4600 W	300°C - 1200°C
DH.WFH23.P63	FHP-63 3 Phase	<b>Capacidad:</b> 63 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 400 x 400 x 400 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 1000 x 730 x 920 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 23 min. a 800°C <b>N.º de estantes:</b> -	9000 W	300°C - 1200°C