

Incubador WIG circulación por gravedad 70°C, WITEG

Ref.: DH.WIG030 | Categoría: Hornos y Estufas, Incubadoras

Descripción

Ideal para:

- Cultivo de microorganismos, cultivo de células animales y vegetales, temperatura constante, germinación, etc.

Características:

- Flujo de aire por gravedad que evita la contaminación cruzada de las muestras
- Uniformidad y precisión de temperatura gracias a un mecanismo de calentamiento de 3 lados de alto rendimiento
- 2 estantes de alambre de acero revestidos de PE incluidos
- Ambiente a 70 °C de rango de temperatura, fluctuación de $\pm 0,2$ °C a 37 °C, $\pm 0,3$ °C a 50 °C
- Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión, cuerpo recubierto de polvo
- La puerta interior de vidrio templado con empaque de silicona ofrece una fácil observación sin abrir la puerta.
- El software del controlador se puede actualizar a través del puerto USB
- Interfaz RS232C para monitorización y control (WireRemote)
- Función de almacenamiento para los valores establecidos de temperatura y temporizador.
- Función de alarma: estado de error y fin del temporizador.
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificación CE y UL/CUL y número de serie único.



Mecanismo de seguridad:

- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor y modo de bloqueo

Controlador:

- Controlador Jog-Dial (PID) con perilla de 2 vías (girar y presionar), LCD digital con luz de fondo y dos botones de configuración

Incubadora WIG, 2 estantes de alambre de acero recubierto de PE, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Holes	Intervalo de temperatura
DH.WIG03032	WIG-32 230 V	Capacidad: 32 L W x D x H mm (int.): 312 x 290 x 360 W x D x H mm (ext.): 458 x 477 x 624 Tiempo de calentamiento: 30 min. a 37°C, 40 min. a 50°C N.º de estantes: 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	150 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C
DH.WIG03050	WIG-50 230 V	Capacidad: 50 L W x D x H mm (int.): 370 x 350 x 420 W x D x H mm (ext.): 518 x 537 x 701 Tiempo de calentamiento: 30 min. a 37°C, 40 min. a 50°C N.º de estantes: 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	200 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C
DH.WIG03105	WIG-105 230 V	Capacidad: 105 L W x D x H mm (int.): 485 x 410 x 535 W x D x H mm (ext.): 635 x 595 x 841 Tiempo de calentamiento: 30 min. a 37°C, 40 min. a 50°C N.º de estantes: 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	300 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C
DH.WIG03155	WIG-115 230 V	Capacidad: 155 L W x D x H mm (int.): 550 x 475 x 600 W x D x H mm (ext.): 700 x 660 x 906 Tiempo de calentamiento: 30 min. a 37°C, 40 min. a 50°C N.º de estantes: 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	400 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C