

# Incubadora WIF convección forzada 70°C, WITEG

Ref.: DH.WIF030 | Categoría: Estufas, Incubadoras

## Descripción

---

### Ideal para:

- Cultivo de microorganismos, cultivo de células animales y vegetales, temperatura constante, germinación, etc.

### Características:

- Flujo de aire optimizado mediante mecanismo de aire forzado
- Uniformidad y precisión de temperatura gracias a un mecanismo de calentamiento de 3 lados de alto rendimiento
- 2 estantes de alambre de acero revestidos de PE incluidos
- Rango de temperatura ambiente a 70 °C, precisión de  $\pm 0,2$  °C a 37 °C,  $\pm 0,3$  °C a 50 °C
- Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión, cuerpo recubierto de polvo
- La puerta interior de vidrio templado con empaque de silicona ofrece una fácil observación sin abrir la puerta.
- Interfaz RS232C para monitorizar y controlar (WireRemote) función de almacenamiento para los valores establecidos de temperatura y temporizador
- Función de alarma: estado de error y fin del temporizador.
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificación CE y UL/CUL y número de serie único.



### Mecanismo de seguridad:

- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor y modo de bloqueo

### Controlador:

- Controlador Jog-Dial (PID) con perilla de 2 vías (girar y presionar), LCD digital con luz de fondo y dos botones de configuración duraderos

Incubadora WIF, 2 estantes de alambre de acero recubierto de PE, cable de alimentación, manual de instrucciones

## Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Holes	Intervalo de temperatura
DH.WIF03050	WIF-50 230 V	<b>Capacidad:</b> 50 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 370 x 350 x 419 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 518 x 637 x 700 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 17 min. a 37°C, 28 min. a 50°C <b>N.º de estantes:</b> 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	200 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C
DH.WIF03105	WIF-105 230 V	<b>Capacidad:</b> 105 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 485 x 410 x 533 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 635 x 695 x 841 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 17 min. a 37°C, 30 min. a 50°C <b>N.º de estantes:</b> 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	300 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C
DH.WIF03155	WIF-155 230 V	<b>Capacidad:</b> 155 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 550 x 475 x 600 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 700 x 760 x 906 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 17 min. a 37°C, 30 min. a 50°C <b>N.º de estantes:</b> 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	400 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C