

Limpiador ultrasonidos WUC-D 3,3 digital con tapa y cesta, WITEG™

Ref.: WITEG.DH.WUC.D | Categoría: Baños Ultrasonidos

Descripción

Ideal para:

- Limpieza para eliminar suciedad, grasa, ceras y aceite de todos los instrumentos de laboratorio mediante frecuencia ultrasónica

Características:

- Función preestablecida de calefacción y temporizador
- Frecuencia HF 40 kHz
- Rango de temperatura desde ambiente hasta 80°C
- Válvula de drenaje montada en la parte inferior (WUC-D10H y WUC-D22H)
- Tiempo máximo de limpieza de 60 minutos
- Control por microprocesador: temporizador, temperatura y control de salida.
- Pantalla FND
- Certificado CE y número de serie único.
- El modelo WUC-D03H incluye función desgasificadora para una limpieza muy fuerte



Controlador:

- Controlador digital para temporizador, temperatura y control de salida.

Limpiador ultrasónico WUC-D, con tapa y cesta, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Características	Grifo desagüe	Ultrasonido
DH.WUC.D03H	Rango T^a: Ambiente +5 ...+80°C Capacidad: 3,3 L Medidas int. (WxLxH) mm: 240 x 140 x 100 Potencia (W): 172 W	No	HF-peak-out: 100 W
DH.WUC.D06H	Rango T^a: Ambiente +5 ...+80°C Capacidad: 6 L Medidas int. (WxLxH) mm: 290 x 150 x 150 Potencia (W): 172 W	No	HF-peak-out: 253 W
DH.WUC.D10H	Rango T^a: Ambiente +5 ...+80°C Capacidad: 10 L Medidas int. (WxLxH) mm: 290 x 240 x 150 Potencia (W): 258 W	1/2" NPT	HF-peak-out: 407 W
DH.WUC.D22H	Rango T^a: Ambiente +5 ...+80°C Capacidad: 22 L Medidas int. (WxLxH) mm: 500 x 300 x 150 Potencia (W): 344 W	1/2" NPT	HF-peak-out: 528 W