

Balanza de plataforma de acero inoxidable DE

Ref.: KERN.DE | Categoría: Balanzas industriales

Descripción

Un modelo éxito de ventas durante muchos años con indicador protegido contra polvo y salpicadura



- Gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante batería/uso con acumulador (opcional), su forma plana y compacta y su bajo peso es ideal para utilizarla en varios lugares distintos (por ej. en producción, el almacén y envíos)
- El indicador se puede posicionar de múltiples formas: p. ej. emplazado libremente o atornillado en la pared (opcional)
- Indicador: plástico, protección de contra polvo y las salpicaduras IP65
- plato de pesaje: acero inoxidable, base de acero barnizado
- Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
- Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
- Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro

KERN[®]

Especificaciones técnicas

Referencia	Peso [Max] Kg	Lectura d (g)	Reproducibilidad (g)	Linealidad (g)	Plato (mm)
DE 6K1D	3-6	1-2	1-2	3-6	318x308x75
DE 15K2D	6-15	2-5	2-5	6-15	318x308x75
DE 35K5D	15-35	5-10	5-10	15-30	318x308x75
DE 35K5DL	15-35	5-10	5-10	15-30	522x406x98
DE 60K10D	30-60	10-20	10-20	30-60	318x308x75
DE 60K10DL	30-60	10-20	10-20	30-60	522x403x83
DE 150K20D	60-150	20-50	20-50	60-150	318x308x75
DE 150K20DL	60-150	20-50	20-50	60-150	522x406x98
DE 150K20DXL	60-150	20-50	20-50	60-150	650x500x89
DE 300K50D	150-300	50-100	50-100	150-300	522x406x98
DE 300K50DL	150-300	50-100	50-100	150-300	650x500x89
DE 6K0.5A	6	0,5	0,5	1,5	318x308x75
DE 12K1A	12	1	1	3	318x308x75
DE 24K2A	24	2	2	6	318x308x75
DE 60K5A	60	5	5	15	318x308x75
DE 120K10A	120	10	10	30	318x308x75
DE 15K0.2D	6-15	0,2-0,5	0,2 - 0,5	0,8-2	318x308x88
DE 35K0.5D	15-35	0,5-1	0,5-1	2-4	318x308x88
DE 60K1D	30-60	1-2	1-2	4-8	318x308x88
DE 60K1DL	30-60	1-2	1-2	4-8	522x403x83