

Agitador de varilla HS-D, High-Speed, 200-3000 rpm, digital, controlador interno , WITEG

Ref.: WITEG.HSD | Categoría: Agitadores de varilla

Descripción

Ideal para:

- Todas las aplicaciones de mezcla en el laboratorio
- Especializado para materiales de viscosidad baja a media.



Características:

- Máximo 10/20 litros
- 200 - 3.000 rpm
- Viscosidad máxima 5.000 / 10.000 mPas
- Motor de accionamiento directo
- Pantalla LCD digital
- 6 fuentes de luz
- Inicio suave y cambio de velocidad de agitación durante la operación.
- Función de almacenamiento para temporizador y velocidad.
- Altura del impulsor ajustable
- Mandril de acero inoxidable cromado
- Certificado CE y número de serie único



Especificaciones técnicas

Referencia	Model	Características	Temperature range
DH.WOS01015	HS-30D unit 230 V High-speed	Size (WxLxH) (mm): 90 x 145 x 180 Controller: Digital, integrated Speed: 200 - 3000 rpm Capacity: max. 10 l Stirrer diameter: Shafts Ø8 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C
DH.WOS01016	HS-30D set 230 V High-speed	Size (WxLxH) (mm): 90 x 145 x 180 Controller: Digital, integrated Speed: 200 - 3000 rpm Capacity: max. 10 l Stirrer diameter: Shafts Ø8 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C
DH.WOS01025	HS-100D unit 230 V High-speed	Size (WxLxH) (mm): 90 x 145 x 180 Controller: Digital, integrated Speed: 200 - 3000 rpm Capacity: max. 20 l Stirrer diameter: Shafts Ø8 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C
DH.WOS01026	HS-100D set 230 V High-speed	Size (WxLxH) (mm): 90 x 145 x 180 Controller: Digital, integrated Speed: 200 - 3000 rpm Capacity: max. 20 l Stirrer diameter: Shafts Ø8 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C