Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Agitador de varilla HS-A High-Speed 200-3000 rpm, analógico, controlador interno, WITEG

Ref.: WITEG.HSA | Categoría: Agitadores de varilla



Descripción

Ideal para:

- Todas las aplicaciones de mezcla en el laboratorio
- Especializado para materiales de viscosidad baja a media.

Características:

- Máximo 10/20 litros
- 200 - 3.000 rpm
- Viscosidad máxima 5.000 / 10.000 mPas
- Motor de accionamiento directo
- Pantalla LCD digital en el control remoto
- Inicio suave y cambio de velocidad de agitación durante la operación.
- Función de almacenamiento para temporizador y velocidad.
- Altura del impulsor ajustable
- Mandril de acero inoxidable cromado
- Certificado CE y número de serie único

Especificaciones técnicas

Referencia	Model	Características	Temperature range	Viscosidad
DH.WOS01210	HS-50A unit 230 V High-speed	**Size (WxLxH) (mm):** 90 x 145 x 180 **Controller:** 200 - 3000 rpm **Capacity:** max. 10 l **Stirrer diameter:** Shafts Ø8 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 10.000 mPas
DH.WOS01211	HS-50A set 230 V High-speed	**Size (WxLxH) (mm):** 90 x 145 x 180 **Controller:** Analog, integrated **Speed:** 200 - 3000 rpm **Capacity:** max. 10 l **Stirrer diameter:** Shafts Ø8 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 10.000 mPas
DH.WOS01215	HS-120A unit 230 V High-speed	**Size (WxLxH) (mm):** 90 x 145 x 180 **Controller:** Analog, integrated **Speed:** 200 - 3000 rpm **Capacity:** max. 20 l **Stirrer diameter:** Shafts Ø8 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 50.000 mPas
DH.WOS01216	HS-120A set 230 V High-speed	**Size (WxLxH) (mm):** 90 x 145 x 180 **Controller:** Analog, integrated **Speed:** 200 - 3000 rpm **Capacity:** max. 20 l **Stirrer diameter:** Shafts Ø8 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 50.000 mPas