

Agitador de varilla HT-T, High-Torque, 50-1000 rpm, digital, controlador externo, WITEG

Ref.: WITEG.HTT | Categoría: Agitadores de varilla

Descripción

Ideal para:

- Todas las aplicaciones de mezcla en el laboratorio
- Especializado para soluciones acuosas ligeras hasta fluidos de alta viscosidad.



Características:

- Máximo 40 / 60 litros
- 50 - 1.000 rpm
- Viscosidad máxima 60.000 / 90.000 mPas
- Motor con engranaje helicoidal (relación 3,5:1)
- Pantalla LCD digital
- Inicio suave y cambio de velocidad de agitación durante la operación.
- Función de almacenamiento para temporizador y velocidad.
- Altura del impulsor ajustable
- Mandril de acero inoxidable cromado
- Certificado CE y número de serie único



Especificaciones técnicas

Referencia	Model	Características	Temperature range
DH.WOS01051	HT-50DX unit 230 V High-torque	Size (WxLxH) (mm): 90 x 180 x 130 Controller: Digital, integrated Speed: 50 - 1000 rpm Capacity: max. 40 l Stirrer diameter: Shafts Ø10 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C
DH.WOS01052	HT-50DX set 230 V High-torque	Size (WxLxH) (mm): 90 x 180 x 130 Controller: Digital, integrated Speed: 50 - 1000 rpm Capacity: max. 40 l Stirrer diameter: Shafts Ø10 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C
DH.WOS01071	HT-120DX unit 230 V High-torque	Size (WxLxH) (mm): 90 x 210 x 130 Controller: Digital, integrated Speed: 50 - 1000 rpm Capacity: max. 60 l Stirrer diameter: Shafts Ø10 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C
DH.WOS01072	HT-120DX set 230 V High-torque	Size (WxLxH) (mm): 90 x 210 x 130 Controller: Digital, integrated Speed: 50 - 1000 rpm Capacity: max. 60 l Stirrer diameter: Shafts Ø10 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C