Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Agitador de varilla HT-AX, High-Torque, 50-1000 rpm, analógico, controlador interno, WITEG

Ref.: WITEG.HTAX | Categoría: Agitadores de varilla



Descripción

Ideal para:

- Todas las aplicaciones de mezcla en el laboratorio
- Especializado para soluciones acuosas ligeras hasta fluidos de alta viscosidad.

Características:

- Máximo 40 / 60 litros
- 50 - 1.000 rpm
- Viscosidad máxima 60.000 / 90.000 mPas
- Motor con engranaje helicoidal (relación 3,5:1)
- Inicio suave y cambio de velocidad de agitación durante la operación.
- Altura del impulsor ajustable
- Mandril de acero inoxidable cromado
- Certificado CE y número de serie único.

Especificaciones técnicas

Referencia	Model	Características	Temperature range	Viscosidad
DH.WOS01251	HT-50AX unit 230 V High-torque	**Size (WxLxH) (mm):** 90 x 180 x 130 **Controller:** Analog, integrated **Speed:** 50 - 1000 rpm **Capacity:** max. 40 l **Stirrer diameter:** Shafts Ø10 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 100.000 mPas
DH.WOS01252	HT-50AX set 230 V High-torque	**Size (WxLxH) (mm):** 90 x 180 x 130 **Controller:** Analog, integrated **Speed:** 50 - 1000 rpm **Capacity:** max. 40 l **Stirrer diameter:** Shafts Ø10 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 100.000 mPas
DH.WOS01271	HT-120AX unit 230 V High-torque	**Size (WxLxH) (mm):** 90 x 210 x 130 **Controller:** Analog, integrated **Speed:** 50 - 1000 rpm **Capacity:** max. 60 l **Stirrer diameter:** Shafts Ø10 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 150.000 Mpas
DH.WOS01272	HT-120AX set 230 V High-torque	**Size (WxLxH) (mm):** 90 x 210 x 130 **Controller:** Analog, integrated **Speed:** 50 - 1000 rpm **Capacity:** max. 60 l **Stirrer diameter:** Shafts Ø10 mm or less	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 150.000 Mpas