

Homogeneizador HG-15A, 27000 rpm, control analógico, WITEG

Ref.: WITEG.HG15A | Categoría: Carousel, Homogeneizadores

Descripción

Ideal para:

- todas las aplicaciones de dispersión y homogeneización
- diseñado para muestras de líquidos y tejidos

Características:

- hasta 27.000 rpm
- rango de trabajo 1 - 2.500 ml
- Certificado CE y número de serie único

Mecanismo de seguridad:

- protección contra el sobrecalentamiento

Controlador:

- controlador continuo analógico con botón táctil



Unit: Homogeneizador HG-15A, cable de alimentación, manual de instrucciones

Set A: Homogeneizador HG-15A, herramienta de dispersión HT1018 rotor Ø12,5 mm, estator Ø18 mm, para 10-1000 ml, abrazadera CL200 para agitador y homogeneizador, soporte de placa con varilla Placa ST110 20x35 cm, varilla Ø16 x h800 mm, cable de alimentación, manual de instrucciones

Set B: Homogeneizador HG-15A, herramienta de dispersión HT1025 rotor Ø20 mm, estator Ø25 mm, para 50-2.500 ml, abrazadera CL200 para agitador y homogeneizador, soporte de placa con varilla ST110 placa 20x35 cm, varilla Ø16 x h800 mm, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Model	Características	Temperature range
DH.WHG02015	HG-15A unit 230 V	Size (WxLxH) (mm): 60 x 75 x 215 Controller: Analog, integrated Speed: up to 27000 rpm, stepless Capacity: 1 - 2500 ml Moisture range: Length 250 mm Size: Ø12.7 Show moreShow less	Ambient temperature +5 - 50°C
DH.WHG02016	HG-15A set A 230 V	Size (WxLxH) (mm): 60 x 75 x 215 Controller: Analog, integrated Speed: up to 27000 rpm, stepless Capacity: 1 - 2500 ml Moisture range: Length 250 mm Size: Ø12.7 Show moreShow less	Ambient temperature +5 - 50°C
DH.WHG02017	HG-15A set B 230 V	Size (WxLxH) (mm): 60 x 75 x 215 Controller: Analog, integrated Speed: up to 27000 rpm, stepless Capacity: 1 - 2500 ml Moisture range: Length 250 mm Size: Ø12.7 Show moreShow less	Ambient temperature +5 - 50°C