

Homogeneizador HS-30E, 200-5000 rpm, controlador analógico interno, WITEG

Ref.: WITEG.HS30E | Categoría: Homogeneizadores

Descripción

Ideal para:

- todas las aplicaciones de dispersión y homogeneización
- diseñado para triturar tejido

Características:

- 200 - 5000 rpm
- rango de trabajo hasta 10.000 ml
- Certificado CE y número de serie único para rastreo

Mecanismo de seguridad:

- protección contra el sobrecalentamiento

Controlador:

- controlador continuo analógico con botón táctil



Unit: Homogeneizador HS-30E, cable de alimentación, manual de instrucciones
Set: Homogeneizador HS-30E, abrazadera CL200 para agitador y homogeneizador, soporte de placa con varilla Placa ST110 20x35 cm, varilla Ø16 x h800 mm, cable de alimentación, manual de instrucciones

NOTA: **No incluye triturador de tejido**



Especificaciones técnicas

Referencia	Model	Características	Temperature range
DH.WOS01010	HS-30E unit 230 V	Size (WxLxH) (mm): 90 x 145 x 180 Controller: Analog, integrated Speed: 200 - 5000 rpm, resolution: 85 N cm Capacity: up to 10000 ml Moisture range: 85% RH Show moreShow less	Ambient temperature +5 - 50°C
DH.WOS01011	HS-30E set 230 V	Size (WxLxH) (mm): 90 x 145 x 180 Controller: Analog, integrated Speed: 200 - 5000 rpm, resolution: 85 N cm Capacity: up to 10000 ml Moisture range: 85% RH Show moreShow less	Ambient temperature +5 - 50°C