

# Baño digital de circulación y agitación WSB 100°C ±0,1°C, WITEG

Ref.: WITEG.WSB | Categoría: Baños de circulación

## Descripción

---

### Ideal para:

- Inmersión directa de muestras para agitación en el campo de la biotecnología y laboratorios, aplicaciones de hibridación, cultivos celulares, aireación celular, aumento de tasas de solubilidad, ensayos de biología molecular, etc...

### Características:

- Interior y baño de acero inoxidable, cuerpo de acero con recubrimiento en polvo, cuerpo doblemente pintado y horneado, aislamiento de poliuretano de 20 mm
- El motor de agitación de alto rendimiento garantiza el mejor movimiento de agitación suave y un mínimo de ruido y vibración.
- Incluye soporte de resorte universal de acero inoxidable: para varios tipos de matraces y tubos (hasta 2 l), fácil de desmontar
- Función de autocompensación para controlar la diferencia entre la temperatura real y la temperatura indicada ( $\pm 10,0^{\circ}\text{C}$ )
- Grifo de drenaje montado
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificado CE y número de serie.



### Mecanismo de seguridad:

- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor

### Controlador:

- Controlador Jog-Dial (girar + empujar) para un control preciso de la temperatura y velocidad.

Baño de circulación con agitación WSB, soporte de resorte universal, cable de alimentación, manual de instrucciones



## Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Grifo desagüe	Estabilidad	Shaking speed
DH.WSB03018	WSB-18 230 V	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> Ambiente +5 ...+100°C <b>Capacidad:</b> 18 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 300 x 300 x 200 <b>Potencia (W):</b> 1400 W	Sí	±0.1°C	20 - 250 rpm, 1 rpm-display, 1 rpm-control
DH.WSB03030	WSB-30 230 V	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> Ambiente +5 ...+100°C <b>Capacidad:</b> 30 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 500 x 300 x 200 <b>Potencia (W):</b> 1800 W	Sí	±0.1°C	20 - 250 rpm, 1 rpm-display, 1 rpm-control
DH.WSB03045	WSB-45 230 V	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> Ambiente +5 ...+100°C <b>Capacidad:</b> 45 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 600 x 380 x 200 <b>Potencia (W):</b> 2400 W	Sí	±0.1°C	20 - 250 rpm, 1 rpm-display, 1 rpm-control