

# Incubadora SWIG convección por gravedad SmartLab 70°C, WITEG

Ref.: WITEG.DH.SWIG | Categoría: Estufas, Incubadoras

## Descripción

---

### Ideal para:

- Cultivo de microorganismos, cultivo de células animales y vegetales, temperatura constante, germinación, etc.

### Características:

- Flujo de aire por gravedad mediante flujo natural que evita la contaminación cruzada de las muestras.
- Uniformidad y precisión de temperatura gracias a un mecanismo de calentamiento de 3 lados de alto rendimiento
- 2 estantes de alambre de acero revestidos de PE incluidos
- Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión, cuerpo recubierto de polvo
- La puerta interior de vidrio templado con empaque de silicona ofrece una fácil observación sin abrir la puerta.
- Ambiente a 70 °C de rango de temperatura, fluctuación de  $\pm 0,2$  °C a 37 °C,  $\pm 0,3$  °C a 50 °C
- Función de almacenamiento para los valores establecidos de temperatura y temporizador.
- Función de alarma: estado de error y fin del temporizador.
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificación CE y UL/CUL y número de serie único.



### Mecanismo de seguridad:

- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor

Incubadora SWIG, 2 estantes de alambre de acero revestido de PE, cable de alimentación, manual de instrucciones

## Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Holes	Intervalo de temperatura
DH.SWIG03032	SWIG-32 230 V	<b>Capacidad:</b> 32 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 312 x 290 x 360 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 458 x 477 x 624 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 25 min. a 37°C, 40 min. a 50°C <b>N.º de estantes:</b> 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	150 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C
DH.SWIG03050	SWIG-50 230 V	<b>Capacidad:</b> 50 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 370 x 350 x 420 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 518 x 537 x 701 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 25 min. a 37°C, 40 min. a 50°C <b>N.º de estantes:</b> 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	200 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C
DH.SWIG03105	SWIG-105 230 V	<b>Capacidad:</b> 105 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 485 x 410 x 535 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 635 x 595 x 841 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 25 min. a 37°C, 40 min. a 50°C <b>N.º de estantes:</b> 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	300 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C
DH.SWIG03155	SWIG-115 230 V	<b>Capacidad:</b> 155 L <b>W x D x H mm (int.):</b> 550 x 475 x 600 <b>W x D x H mm (ext.):</b> 700 x 660 x 906 <b>Tiempo de calentamiento:</b> 30 min. a 37°C, 40 min. a 50°C <b>N.º de estantes:</b> 2 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	400 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente a 70°C