

Incubador refrigerado WIR B.O.D. 0-60°C, WITEG

Ref.: DH.WIR | Categoría: Incubadoras, Incubadoras refrigeradas

Descripción

Ideal para:

- Cultivo de células animales y vegetales, temperatura constante, prueba de germinación, prueba de DBO, etc.

Características:

- Refrigerante libre de CFC (R-404A)
- El control inteligente del refrigerador evita la sobrecarga del compresor
- Uniformidad superior de temperatura por convección de aire forzado
- Cámara de acero inoxidable, cuerpo recubierto de polvo.
- Puerta de vidrio templado para observar muestras durante la incubación.
- Incluye 3 estantes de alambre de acero revestidos de PE
- Interfaz RS232C para monitorización y control (WireRemote)
- Función de almacenamiento para valores establecidos: temporizador y temperatura.
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificación CE y UL/CUL y número de serie único.



Mecanismo de seguridad:

- Modo de bloqueo
- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor y de fugas

Controlador:

- Controlador Jog-Dial (PID) de 2 vías (girar y presionar), LCD digital con luz de fondo y dos botones de configuración

Incubadora WIR, 3 estantes de alambre de acero revestido de PE, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Refrigerante	Intervalo de temperatura
DH.WIR03150	WIR-150 230 V	Capacidad: 150 L W x D x H mm (int.): 505 x 505 x 610 W x D x H mm (ext.): 640 x 832 x 1313 Tiempo de calentamiento: 20 min a 37°C, 20 min a 50°C N.º de estantes: 3 x alambre de acero recubierto de PE	700 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	0°C - +60°C (refrigerada)
DH.WIR03250	SWIF-105 230 V	Capacidad: 250 L W x D x H mm (int.): 505 x 505 x 1000 W x D x H mm (ext.): 640 x 832 x 1703 Tiempo de calentamiento: 20 min a 37°C, 20 min a 50°C N.º de estantes: 3 x alambre de acero recubierto de PE	1000 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	0°C - +60°C (refrigerada)
DH.WIR03420	SWIF-155 230 V	Capacidad: 420 L W x D x H mm (int.): 705 x 605 x 1000 W x D x H mm (ext.): 840 x 932 x 1753 Tiempo de calentamiento: 35 min a 37°C, 35 min a 50°C N.º de estantes: 3 x alambre de acero recubierto de PE	1200 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	0°C - +60°C (refrigerada)
DH.WIR03700	WIR-700 230 V	Capacidad: 700 L W x D x H mm (int.): 800 x 700 x 1250 W x D x H mm (ext.): 935 x 1027 x 2000 Tiempo de calentamiento: 35 min a 37°C, 35 min a 50°C N.º de estantes: 3 x alambre de acero recubierto de PE	2000 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	0°C - +60°C (refrigerada)