

Incubador refrigerado SWIR B.O.D. SmartLab 0-60°C, WITEG

Ref.: DH.SWIR | Categoría: Incubadoras, Incubadoras refrigeradas

Descripción

Ideal para:

- Cultivo de células animales y vegetales, temperatura constante, prueba de germinación, prueba de DBO, etc.

Características:

- Refrigerante libre de CFC (R-404A)
- El control inteligente del refrigerador evita la sobrecarga del compresor
- Uniformidad superior de temperatura por convección de aire forzado
- Cámara de acero inoxidable, cuerpo recubierto de polvo.
- Puerta de vidrio templado para observar muestras durante la incubación.
- Incluye 3 estantes de alambre de acero revestidos de PE
- 0°C - +60°C (refrigerado)
- Certificación CE y UL/CUL y número de serie único.



Mecanismo de seguridad:

- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor y de fugas

Incubadora SWIR, 3 estantes de alambre de acero recubierto de PE, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Refrigerante	Intervalo de temperatura
DH.SWIR03150	SWIR-150 230 V with Smart-Lab™ controller, forced-air convection	Capacidad: 150 L W x D x H mm (int.): 505 x 505 x 610 W x D x H mm (ext.): 640 x 832 x 1313 Tiempo de calentamiento: 20 min a 37°C, 20 min a 50°C N.º de estantes: 3 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	700 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	0°C - +60°C (refrigerada)
DH.SWIR03250	SWIR-250 230 V with Smart-Lab™ controller, forced-air convection	Capacidad: 250 L W x D x H mm (int.): 505 x 505 x 1000 W x D x H mm (ext.): 640 x 832 x 1703 Tiempo de calentamiento: 20 min a 37°C, 20 min a 50°C N.º de estantes: 3 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	1000 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	0°C - +60°C (refrigerada)
DH.SWIR03420	SWIR-420 230 V with Smart-Lab™ controller, forced-air convection	Capacidad: 420 L W x D x H mm (int.): 705 x 605 x 1000 W x D x H mm (ext.): 840 x 932 x 1753 Tiempo de calentamiento: 35 min a 37°C, 35 min a 50°C N.º de estantes: 3 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	1200 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	0°C - +60°C (refrigerada)
DH.SWIR03700	SWIR-700 230 V with Smart-Lab™ controller, forced-air convection	Capacidad: 700 L W x D x H mm (int.): 800 x 700 x 1250 W x D x H mm (ext.): 935 x 1027 x 2000 Tiempo de calentamiento: 35 min a 37°C, 35 min a 50°C N.º de estantes: 3 x alambre de acero recubierto de PE incluidas	2000 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	0°C - +60°C (refrigerada)