

Estufa de secado por convección forzada WOF 250°C, WITEG

Ref.: DH.WOF | Categoría: Estufas

Descripción

Ideal para:

- secado, horneado, acondicionamiento, curado, precalentamiento y envejecimiento

Características:

- El calentamiento de 3 lados garantiza la uniformidad y precisión de la temperatura.
- Ambiente +5°C a 250°C rango, fluctuación de $\pm 0.3^\circ\text{C}$ a 100°C
- Interfaz RS232C para monitoreo y control (WireRemote)
- Cámara de acero inoxidable
- Cuerpo de acero con recubrimiento de polvo y aislamiento de lana de vidrio
- Disponible con ventana de visualización (modelos SWON-W)
- Nuevo diseño de cuerpo compacto
- Función de almacenamiento para valores establecidos de temperatura y temporizador
- 2x estantes de alambre de acero inoxidable incluidos
- pantalla LCD retroiluminada
- Certificación CE y número de serie



Mecanismo de seguridad:

- modo de bloqueo
- protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- detección de errores del sensor

Controlador:

- Controlador Jog-Dial (PID) con perilla de 2 vías (girar y presionar), LCD digital con retroiluminación y dos botones de configuración

Horno de secado WOF, 2 bandejas, cable de alimentación, manual de instrucciones

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Holes	Intervalo de temperatura
DH.WOF05050	WOF-50 230 V	<p>Capacidad: 50 L W x D x H mm (int.): 370 x 345 x 420 W x D x H mm (ext.): 518 x 647 x 724 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 45 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg</p>	650 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C
DH.WOF05105	WOF-105 230 V	<p>Capacidad: 105 L W x D x H mm (int.): 485 x 415 x 535 W x D x H mm (ext.): 653 x 712 x 882 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 40 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg</p>	1400 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C
DH.WOF05155	WOF-155 230 V	<p>Capacidad: 155 L W x D x H mm (int.): 550 x 480 x 600 W x D x H mm (ext.): 718 x 777 x 947 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 40 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg</p>	1600 W	2 ventilation holes Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C
DH.WOF07105	WOF-W105 230 V with viewing window	<p>Capacidad: 105 L W x D x H mm (int.): 485 x 415 x 535 W x D x H mm (ext.): 653 x 712 x 882 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 40 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg</p>	1400 W	2 ventilation holes Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C
DH.WOF07155	WOF-W155 230 V with viewing window	<p>Capacidad: 105 L W x D x H mm (int.): 550 x 480 x 600 W x D x H mm (ext.): 718 x 777 x 947 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 40 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg</p>	1600 W	2 ventilation holes Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C