

Estufa de secado al vacío WOV 200°C 10-750mmHg, WITEG

Ref.: DH.WOV | Categoría: Estufas


Descripción

Ideal para:

- Secado, horneado, acondicionamiento, curado, desvitrificación de sólidos y líquidos, incrustación al vacío, pruebas de humedad, pruebas de envejecimiento...

Características:

- Muy fácil y conveniente para aspirar y ventilar, medidor de vacío fácil de leer
- Sellado de puerta de alta calidad: junta moldeada de silicona de grado de alta temperatura
- Uniformidad y estabilidad superiores
- Ventana de seguridad: vidrio templado de seguridad 12T y policarbonato 5T
- Interfaz RS232C para monitorización y control (WireRemote)
- Interior de acero inoxidable, cuerpo de acero con recubrimiento en polvo y aislamiento de lana de vidrio.
- 2 estantes de aluminio incluidos
- Función de almacenamiento para valores establecidos de alarma y temporizador.
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificación CE y UL/CUL y número de serie único.



Mecanismo de seguridad:

- Modo de bloqueo
- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor y de fugas

Controlador:

- Controlador Jog-Dial (PID) con perilla de 2 vías (girar y presionar), LCD digital con luz de fondo y dos botones de configuración

Bomba de vacío recomendada para hornos de 18,6 l y 30 l: Rocker 810

Bomba de vacío recomendada para hornos de 70 l: Rocker 800/Rocker 811

Horno de secado WOV, 2 estantes de aluminio, cable de alimentación, manual de instrucciones

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Vacío	Intervalo de temperatura
DH.WOV03020	WOV-20 230 V	Capacidad: 18,6 L W x D x H mm (int.): 265 x 290 x 265 W x D x H mm (ext.): 480 x 475 x 552 Tiempo de calentamiento: 60 min. a 100°C, 90 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de aluminio incluidos, altura entre estantes 87 mm	2 x 170 W, 2 x 130 W	10 - 750 mmHg, 0.63 mbar, 0.39 mbar/h	Secado hasta 200°C
DH.WOV03030	WOV-30 230 V	Capacidad: 30 L W x D x H mm (int.): 300 x 330 x 300 W x D x H mm (ext.): 515 x 515 x 587 Tiempo de calentamiento: 70 min. a 100°C, 100 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de aluminio incluidos, altura entre estantes 98 mm	2 x 170 W, 2 x 130 W	10 - 750 mmHg, 0.63 mbar, 0.39 mbar/h	Secado hasta 200°C
DH.WOV03070	WOV-70 230 V	Capacidad: 70 L W x D x H mm (int.): 400 x 435 x 400 W x D x H mm (ext.): 618 x 620 x 687 Tiempo de calentamiento: 80 min. a 100°C, 100 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de aluminio incluidos, altura entre estantes 133 mm	2 x 350 W, 2 x 450 W	10 - 750 mmHg, 0.63 mbar, 0.39 mbar/h	Secado hasta 200°C