Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Centrífuga angular “Cencom II”, Selecta®

Ref.: SELECTA.7002240 | Categoría: Centrífugas



Descripción

CON CABEZAL ANGULAR PARA 6 TUBOS DE 15 ml Y 6 ADAPTADORES ADICIONALES PARA TUBOS FALCON DE 15 ml.
REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL DE LA VELOCIDAD Y TIEMPO.
VELOCIDAD REGULABLE HASTA 4000 r.p.m. (1790 R.c.f.).

Aplicaciones:

- Laboratorios en general y centros docentes

Panel del mandos:

- Display digital indicador de la velocidad o tiempo.
- Pulsador marcha-paro.
- Pulsador selector de velocidad-tiempo.
- Pulsador incrementar valor.
- Pulsador disminuir valor.

Características:

- Mueble exterior en plástico ABS esmaltado.
- Suspensión elástica del motor, reduciendo al máximo las vibraciones.
- Cabezal angular fijo para 6 tubos con identificador numérico.
- Tapa en polycarbonato transparente que permite visualizar el funcionamiento del rotor.
- Selección de 1000 a 4000 r.p.m. en pasos de 500 r.p.m.
- Selección del tiempo de 1’ a 60’ en pasos de 1’.

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Refrigerada	Dim. AnxAlxPr (mm)	Peso neto (Kg)	Env
7002240	Centrífuga + 6 adaptadores con 6 tubos de vidrio de 15 ml y 6 adaptadores adicionales para tubos Falcon de 15 ml.	No	260x280x260	4,5	1