Rotor RT 175, Ortoalresa®

Ref.: RT175 | Categoría: Centrífugas



Descripción

Rotor: Oscilante

Cap. Máx.: 4 x 50 ml

R.P.M. Máx.: 4.200

Radio (mm): 145

R.C.F Máx. (xg): 2.860

Volumen de muestra	Dim. (mm) orientativas	Adaptadores	
		Tubos	Referencia
Fondo redondo, tapón 50 ml	Ø34x110 mm	4	RE 445
Cónico tapón 50 ml	Ø29x117 mm	4	RE 342
Fondo redondo, tapón (hs) 50 ml	Ø29x108 mm	4	RE 342
Fondo redondo, tapón (hs) 30 ml	Ø25x98 mm	4	RE 333
Cónico tapón 25 ml	Ø29x83 mm	4	RE 596
Cónico tapón 15 ml	Ø17x122 mm	4	RE 329
Cónico tapón 15 ml	Ø17x122 mm	4	RE 329
Fondo redondo, tapón 15 ml	Ø16x100 mm	4	RE 329
Fondo redondo, tapón 12 ml	Ø16x110 mm	4	RE 329
Extr. sangre 10 ml	Ø16x107 mm	4	RE 329
Cónico 10 ml	Ø16x105 mm	4	RE 329
Extr. sangre 7-10 ml	Ø13x107 mm	4	RE 337
Fondo redondo 10 ml	Ø13x100 mm	12	RE 313
Fondo redondo, tapón (hs) 10 ml	Ø16x80 mm	4	RE 329
Extr. sangre 5 ml	Ø13x82 mm	4	RE 337
Fondo redondo 5 ml	Ø13x75 mm	12	RE 313
Microtubos 1,5-2,2 ml	Ø11x42 mm	12	RE 463
Microtubos 0,5-0,6 ml	Ø8x30 mm	12	RE 531
Microtubos 0,2-0,4 ml	Ø6x45 mm	12	RE 532
Microtubos 0,2 ml	Ø6x21 mm	12	RE 532

Especificaciones técnicas

Referencia	Producto
RT175	Rotor RT 175, Ortoalresa®