Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Centrífuga alta velocidad Centronic BLT, Selecta®

Ref.: SELECTA.7001768 | Categoría: Centrífugas



Descripción

Construccio?n enteramente meta?lica:

- Mueble exterior fabricado en aleacio?n de Dur-Al.
- Cubeta interior y contratapa en acero inox.
- Ca?mara de seguridad de acero, entre la cubeta interior y el mueble.

Sensor de identificacio?n de cabezal, que al cerrar la tapa de la ca?mara del rotor, comunica al microprocesador todos los li?mites de funcionamiento del cabezal, evitando asi? antes de la puesta en marcha cualquier riesgo de fallo en el momento de la programacio?n de dichos para?metros. Este sistema es un me ?todo abierto de identificacio?n que permite la posibilidad de ampliar la gama de cabezales en cada modelo de ma?quina.
Circuito electro?nico digital gobernado por microprocesador para el control de todos los para?metros de funcionamiento: velocidad, aceleracio?n, freno, RCF, temperatura, tiempo, almace?n para 10 programas diferentes, identificacio?n de cabezal y alarmas de funcionamiento.
Motor de induccio?n libre de mantenimiento.
Nivel sonoro 50-60 dBA.
Cabezales, vasos y adaptadores debidamente identificados con un sistema de grabado inalterable por la?ser para su o?ptima eleccio?n.
Sistema de circulacio?n de aire para limitar aumentos excesivos de temperatura en el interior de la cubeta con la mi?nima resistencia. Todo el aire esta? debidamente canalizado hasta una salida posterior.
Grupo compresor herme?tico, montado sobre acoplamiento antivibratorio con evaporador circundante a la cubeta interior de la centri?fuga (so?lo centri?fugas refrigeradas).
Mueble exterior en aleacio?n DURAL y tapa y frontal revestido en ABS.
Cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304.

- **Cap. Máx.: 4 x 100 ml**
- **R.P.M. Máx.: 13.500**
- **R.C.F Máx. (xg): 19.048**

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Refrigerada	Dim. AnxAlxPr (mm)	Peso neto (Kg)	Env
7001768	Centrifuga Centronic BLT (no incluye rotor)	No	410x340x540	22	1