

Papel filtro análisis cuantitativo endurecido Ref. 2240, plegado, FILTER-LAB®

Ref.: FILTER-LAB.2240.PL | Categoría: Papel de filtro

Descripción

Contenido en cenizas inferior a 0.01%. Elevada resistencia en húmedo

Ref. 2240 **Gramaje:** **Espesor:** **Retención de partículas:** **Cenizas:**
 Filtración media 85 g/m2 0.200 mm 15-17 µm < 0.01%



Su característica principal, además de tener un contenido en cenizas inferior al 0.01% es su elevada resistencia al estado húmedo, por ello se recomienda su uso en filtraciones a presión o en embudos Büchner en análisis gravimétricos de muestras con suave graduación ácida o alcalina. Asimismo su marcada lisura en la superficie del filtro permite recuperar la mayor parte del precipitado sin que las fibras se adhieran al mismo.



Especificaciones técnicas

| Referencia | Diámetro Ø | Formato | Unids/caja |
|------------|------------|---------|------------|
| PL2240070 | 70 mm | Plegado | 100 |
| PL2240090 | 90 mm | Plegado | 100 |
| PL2240110 | 110 mm | Plegado | 100 |
| PL2240125 | 125 mm | Plegado | 100 |
| PL2240150 | 150 mm | Plegado | 100 |
| PL2240185 | 185 mm | Plegado | 100 |
| PL2240200 | 200 mm | Plegado | 100 |
| PL2240240 | 240 mm | Plegado | 100 |
| PL2240250 | 250 mm | Plegado | 100 |
| PL2240270 | 270 mm | Plegado | 100 |
| PL2240320 | 320 mm | Plegado | 100 |