Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Filtros de jeringa de Acetato de Celulosa y Fibra de Vidrio, Filter-Lab®

Ref.: FILTER-LAB.GFCA | Categoría: Filtros de jeringa

Descripción



Estos filtros jeringa contienen un filtro membrana de acetato de celulosa de 0.22 ó 0.45 ?m, junto a un prefiltro de microfibra de vidrio con una retención de partículas de 0.7 ?m. Este prefiltro de profundidad impide la colmatación prematura de la membrana final.
Están especialmente indicados para la filtración y esterilización de muestras especialmente difíciles, con elevada carga de partículas sólidas, deformables o de
elevado poder de colmatación. Se suministran en 25 mm de diámetro y en formato no estéril.

Ventajas

Compatibilidad al agua: hidrofílica

Evitan la colmatación prematura de la membrana final

Aplicaciones

Esterilización de muestras acuosas con cargas coloidales (0.22 ?m)
Clarificación de muestras acuosas sucias (0.45 ?m)
Filtración de muestras difíciles en HPLC

Especificaciones técnicas

Referencia	Poro (?m)	Ø(mm)	Esterilidad	Presentación	Env.
JGFCA022025N	0.22	25	No	Box 100	1
JGFCA022025R	0.22	25	No	Box 1000	1
JGFCA045025N	0.45	25	No	Box 100	1
JGFCA045025R	0.45	25	No	Box 1000	1