

# Filtros de jeringa de Acetato de Celulosa y Fibra de Vidrio, Filter-Lab®

Ref.: FILTER-LAB.GFCA | Categoría: Filtros de jeringa

## Descripción

Estos filtros jeringa contienen un filtro membrana de acetato de celulosa de 0.22 ó 0.45  $\mu$ m, junto a un prefiltro de microfibra de vidrio con una retención de partículas de 0.7  $\mu$ m. Este prefiltro de profundidad impide la colmatación prematura de la membrana final.

Están especialmente indicados para la filtración y esterilización de muestras especialmente difíciles, con elevada carga de partículas sólidas, deformables o de

elevado poder de colmatación. Se suministran en 25 mm de diámetro y en formato no estéril.



### Ventajas

Compatibilidad al agua: hidrofílica

Evitan la colmatación prematura de la membrana final

### Aplicaciones

Esterilización de muestras acuosas con cargas coloidales (0.22  $\mu$ m)

Clarificación de muestras acuosas sucias (0.45  $\mu$ m)

Filtración de muestras difíciles en HPLC



## Especificaciones técnicas

Referencia	Poro ( $\mu$ m)	$\varnothing$ (mm)	Esterilidad	Presentación	Env.
JGFC A022025N	0.22	25	No	Box 100	1
JGFC A022025R	0.22	25	No	Box 1000	1
JGFC A045025N	0.45	25	No	Box 100	1
JGFC A045025R	0.45	25	No	Box 1000	1