

Desecador de policarbonato transparente, Nalgene®

Ref.: NALGENE.5311-0250 | Categoría: Desecadores

Descripción

Mantenga un sellado hermético en el desecador de diseño clásico de policarbonato transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ sin necesidad de utilizar grasa para vacío que puede actuar como una posible sustancia contaminante para el laboratorio. Ligero y prácticamente irrompible, el desecador se puede utilizar bajo vacío total y sin condiciones de vacío, además de constituir una excelente alternativa al vidrio.



- Su base amplia garantiza una excelente estabilidad
- Dimensiones parecidas a las de los desecadores de vidrio, pero más económico
- Máxima comodidad de uso gracias a sus tomas en tapa y base
- Mantiene un vacío de 71,1 cm (28") de Hg durante 24 horas
- La junta tórica de silicona garantiza su estanqueidad
- Llave de paso desmontable que se puede sustituir o retirar en caso necesario. La toma se puede cerrar con un tapón (incluido) mientras no se utiliza
- No esterilice en autoclave ni lo exponga a disolventes orgánicos ni sus vapores
- Transparente

****La placa base se vende por separado****

Información para pedidos:

- Admite una placa desecante estándar de 230 mm como Nalgene 5312-0230 (NO SUMINISTRADA)
- Admite tubos de vacío con un diámetro interno de 0,6 hasta 1 cm (0,25 a 0,38 pulg.)
- Piezas de repuesto disponibles: Conjunto de llave de paso (n.º de cat. 715311-0010) y cubierta desecador (n.º 715311-0250)

No esterilice el policarbonato en autoclave ni lo exponga a disolventes orgánicos ni sus vapores. No se quiebra ni implosiona en vacío total si se utiliza según las instrucciones que acompañan al producto.

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. fabricante	Dimensión nominal	Ø Interior	Ø Exterior	Altura	Env
31412926-01	5311-0250	280 DN	250 mm	280 mm	329 mm	1