Termómetro digital de respuesta rápida Senseca ECO 130

Ref.: SENSECA.E130 | Categoría: Termómetros digitales



Descripción

En la nueva serie ECO 130, la precisión, la velocidad y la fiabilidad, embaladas en una carcasa compacta e impermeable (excepción: conexión de sonda) hacen del dispositivo un socio confiable para los usuarios profesionales.
Debido a la compensación de termopar de primera clase ("punto de hielo virtual") con medición de temperatura de referencia de alta calidad y diseño sofisticado, logran una confiabilidad de medición sin igual en esta clase.
Pantalla
Gracias a la luz de fondo, la pantalla LCD de tres líneas ofrece una visibilidad ergonómica de gran angular, de día y de noche.
La función HOLD permite congelar los valores de visualización.
Fuente de alimentación
2 potentes baterías AA, el diseño de ahorro de energía y la función de apagado automático configurable aseguran un largo funcionamiento.
Retroiluminación LCD configurable para más opciones de ahorro de energía.

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Set-Option	Rango	Precisión	Resolución	An×F×Al	Sonda	Env
487043	ECO130-E1.5-SET	Device in case GKK 1000,batteries, manual, test protocol	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	With insertion probe GF 1TK? E1.5, Ø1.5 mm, handle short time 250°C, permanent 230°C, 1 m silicon cable 200°C	1
487044	ECO130-E3	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	With insertion probe GF 1TK? E3, Ø3 mm, handle short time 250°C, permanent 230°C, 1 m silicon cable 200°C	1
487045	ECO130-E3-SET	Device in case GKK 1000,batteries, manual, test protocol	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	With insertion probe GF 1TK? E3, Ø3 mm, handle short time 250°C, permanent 230°C, 1 m silicon cable 200°C	1
487048	ECO130-AXS15	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	With surface probe AX131? S15, head straight, max 400°C, Ø15 mm, 1 m silicon cable 200°C	1
487049	ECO130-AXS15-WPT3-1100	Device, batteries, manual, in case GKK 1100, ISO calibration WPT3 -20 / 0 / 70 °C	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	With surface probe AX131? S15, head straight, max 400°C, Ø15 mm, 1 m silicon cable 200°C	1
487050	ECO130-GTE130	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	With insertion probe GTE 130 OK (no cable), Ø1.5 mm, Gourmet?Set	1
487051	ECO130-GTF300	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	With wire probe GTF 300	1

Referencia	Modelo	Set-Option	Rango	Precisión	Resolución	An×F×Al	Sonda	Env
487052	ECO130-SET	Device in case GKK 1000,batteries, manual, test protocol	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	Without temperature probe	1
487053	ECO130-T3-WPT3	Device, batteries, manual, in case GKK 1100, ISO calibration WPT3 -20 / 0 / 70 °C	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	With immersion probe GF 1TK? T3, Ø3 mm, handle and cable short time 250°C, permanent 230°C	1
487673	ECO130-T3-SET	Device in case GKK 1000,batteries, manual, test protocol	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	With immersion probe GF 1TK? T3, Ø3 mm, handle and cable short time 250°C, permanent 230°C	1
486708	ECO130	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-65...1200 ºC	Instrumento ±0,1 % contra MW. ±1 °C	0,1 ºC	54×28×108 mm	Without temperature probe	1