Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Agitador magnético digital, luMIX, 2mag®

Ref.: 2MAG.31001 | Categoría: Agitadores Magnéticos sin calefacción

Descripción

Agitador 2mag ultraplano sin desgaste con un amplio punto de agitación y plataforma luminosa, hasta 3.000 ml de volumen de agitación, también adecuado para medios viscosos. Las funciones de agitado e iluminación se pueden conectar de manera independiente.



Iluminación – Plataforma de PMMA luminiscente clara y brillante, sin calentamiento, leds blancos de brillo homogéneo e intensidad de luz variable (4 grados); iluminación que no deslumbra.

Agitación – Agitación proporcionada por el concepto inductivo magnético 2mag, 100% sin mantenimiento ni desgaste, para el mezclado enérgico de soluciones, intervalo de velocidades muy amplio, de 100 a 2.000 rpm, agitación sin sacudidas incluso a bajas velocidades, cuatro grados de potencia, los altos para agitar volúmenes grandes y con elevada viscosidad y los bajos para operación continua sin calentamiento.

Clara pantalla digital para elegir la iluminación, la velocidad y la potencia, sistema SoftStart para capturar/centrar fiablemente y acelerar con seguridad la barra de agitación, sistema QuickSet para fijar rápidamente el arranque y la velocidad máxima. Función de memoria automática para almacenar los últimos ajustes, destacada duración del sistema de accionamiento herméticamente sellado, alojamiento resistente de acero inoxidable para una limpieza fácil y rápida.

Placa de agitación grande de 180 x 180 mm con panel luminoso
Luminosidad homogénea, variable
Velocidad de 100 hasta 2.000 rpm
Hasta 3 litros o para medios viscosos
Sin desgaste ni mantenimiento
Excelente calidad de por vida
Tres años de garantía
Desarrollado y fabricado en Alemania

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Tamaño de la placa	Dimensiones totales (mm)	Material de la placa	Speed (rpm)	Capacidad
2MAG31001	luMIX 230 V 1 stirring points	180 x 180 mm	188 x 238 x 44	Acero Inoxidable	100 - 2000	3 l