

Bomba de vacío/compresor Oil Free Rocker 430 - 630 mmHg (173 mbar) 28 l/min

Ref.: ROCKER.00829 167430-22 | Categoría: Bombas de vacío y presión

Descripción

- ? Dos años de garantía
- ? Vacío/presión en una sola máquina
- ? Protección antidesbordamiento Prote™
- ? Trampa de humedad con cartucho filtrante
- ? Dispositivo de protección térmica
- ? Certificación CE, RoHS
- ? Protección IP 30

Características de la bomba de presión/ vacío sin aceite



- **Vacío/presión en una sola máquina.**
La bomba de laboratorio Rocker 430 funciona como bomba de vacío y compresor. Equipada con manómetros y reguladores para facilitar la monitorización y el ajuste del nivel de vacío o la presión de suministro.
- **Sin contaminación del aire, sin mantenimiento**
Las bombas de laboratorio de la serie Rocker son impulsadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios regulares de aceite y mantenimiento; sin contaminación de aceite.
- **Protección contra desbordamiento Prote™**
La bomba de laboratorio Rocker 430 está equipada con protección contra desbordamiento Prote™ que puede evitar que se aspire una gran cantidad de líquido hacia la bomba.
- **Trampa de humedad con cartucho de filtro**
La bomba de laboratorio Rocker 430 está equipada con un cartucho de filtro en la entrada y salida de aire para filtrar partículas y humedad para prolongar la vida útil de la bomba.
- **Dispositivo de protección térmica**
Cada motor de las bombas de laboratorio de la serie Rocker tiene un dispositivo de protección térmica incorporado para apagar la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego reanudar el funcionamiento cuando la temperatura desciende.

ROCKER
make filtration easy

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo
00829 167430-22	<p>Rocker 430 oil-free vacuum pump, lubricant and oil free piston, maintenance-free, Prote™ filter, thermal protection device, CE certified, AC 230 V, max. vacuum -630 mmHg, flow rate 28 l/min, motor ratio 1450 rpm, 1/6 HP, port thread 5/16 inch (8 mm), moisture trap, 24.7 x 23 x 26 x 9 cm, 5.5 kg</p> <p>Rango de vacío: -630 mmHg (173 mbar) Caudal: 28 l/min Speed (rpm): 1450 rpm Conector tubo: 5/16 inch (8 mm) Nivel de ruido: 52 dB Dim. (WxLxH): 23x24.7x26.9 cm Show moreShow less</p>