

Incubador WIS-30 con agitación orbital y puerta frontal, WITEG

Ref.: DH.WIS01 | Categoría: Agitadores de plataforma, Hornos y Estufas, Incubadoras

Descripción

Ideal para:

- Cultivo biológico bajo varias temperaturas

Características:

- Puerta frontal y plataforma deslizante proporciona una carga y manejo sencillo de las muestras
- RS232C interface para monitorización y control (WireRemote)
- El avanzado mecanismo de agitación genera una agitación sencilla y un control preciso de velocidad
- Movimiento orbital estabilizado, mínimo ruido sin vibraciones
- Plataforma universal incluida
- Permite matraces de hasta 1000 ml
- Soporte para matraces en plástico ABS flexible y robusto (opcional)
- Rack de muelles universal para varios tamaños y formas de matraces (opcional)
- Interior en acero inoxidable y estructura pintada al polvo
- LCD display con retroiluminación
- Certificado CE y número de serie único



Mecanismos de seguridad:

- Protección contra sobre calentamiento y sobre tensión
- Fusible para parada en caso de fuga
- El equipo se detiene automáticamente al abrir la puerta

Controlador:

- Controlador digital con Jog-Shuttle (girar + pulsar)

Incubador con agitación WIS-30, plataforma universal, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Velocidad	Amplitud agitación	W x L x H mm (internal)	W x L x H mm (external)	Intervalo de temperatura
DH.WIS00230	max. 35 x matraces 100 ml, 16 x matraces 250 ml, 12 x matraces 500 ml, 9 x matraces 1000 ml	30 - 250 rpm	25 mm	570 x 465 x 470	916 x 730 x 683	Ambiente +5 °C hasta 60 °C
DH.WIS01230	max. 35 x matraces 100 ml, 16 x matraces 250 ml, 12 x matraces 500 ml, 9 x matraces 1000 ml	30 - 250 rpm	25 mm	570 x 465 x 470	916 x 730 x 683	10°C - +60°C (refrigerada)