

Armario alto resistente al fuego para sustancias peligrosas, FM/UL/ULC/tipo 30, Asecos

Ref.: 59113049 | Categoría: Armarios de seguridad

Descripción

de 1 puerta, anchura 564 mm

gris/ puerta color amarillo

Modelo Q30.195.056.FU.WDAS

- Ref. 37582-060 puerta apertura izquierda
- Ref. 37583-060 puerta apertura derecha

Armario resistente al fuego de tipo 30 para sustancias peligrosas, **adicionalmente certificado conforme a FM y UL/ULC (certificados de prueba americanos).**

Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de sustancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo.



Función / construcción:

Robusto y duradero: cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos, superficie con recubrimiento en polvo estructurado y triple suspensión de puerta, el mecanismo de cierre completo y los elementos de seguridad están montados fuera del espacio de almacenamiento y protegidos frente a la corrosión.

Manejo fácil y cómodo: la puerta se puede detener en cualquier ángulo de apertura, cierre automático en caso de incendio.

Cómodo y seguro: la puerta se puede bloquear en el dispositivo inmovilizador, introducción y retirada seguras de los recipientes (con el sistema de inmovilización de puertas batientes WDAS).

Impide usos no autorizados: la puerta se puede cerrar con un cilindro perfilado (adecuado para instalaciones de cierre).

Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado, panel de zócalo o auxiliares de ajuste con panel de zócalo disponibles opcionalmente.

Ventilación: sistema de ventilación integrado para conectar (AN 75) a un sistema de extracción de aire.

Triple certificación: comprobado según EN 14470-1 y el estándar internacional FM 6050, listado en UL/ULC 1275.

Certificados:

- Resistencia al fuego durante 30 minutos
- Homologación de tipo conforme a EN 14470-1
- Conforme a DIN EN 16121/16122
- Certificación GS
- Conformidad CE
- **Certificación FM 6050**
- **Certificación conforme a UL/ULC 1275**

Especificaciones técnicas

Referencia	Producto
59113049	Armario alto resistente al fuego para sustancias peligrosas, FM/UL/ULC/tipo 30, Asecos